

GRAFEN G600S PS DDE PAP - zmywarka do tac 600x400 i garów model: G600S PS DDE PAP, Hendi 235690



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-235690

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**23 230,62 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 400 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- Dozownik nablyszczacza
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczającej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,65 kW, wydajność 340 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,15 kW, wydajność 18 l/min
- Poziom hałasu ca. 62 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- ilość/dł. cykli mycia: 4 - 90/120/180/300
- wydajność przy zasilaniu wodą 50°C: 60/30/20/12 koszy/h
- wydajność przy zasilaniu wodą 10°C: 25/25/20/12 koszy/h
- zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,3 l
- temp. wody myjącej: 50°C
- temp. wody płuczającej wyparzającej: 85°C
- standardowe kosze: kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm, kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm.

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 680

Wysokość (mm): 860

Moc elektryczna (kW): 6.65

Przeznaczenie: do garnków i tac

Waga (kg): 68

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 600x400

Dozownik płynu myjącego: Tak

Wydajność: 60/30/20/12 koszy/h

Ilość cykli mycia: 4

Maksymalna wysokość mytego: 400

Temperatura wody myjącej: 55°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2.3 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: