
GRAFEN LP1 800 DDE PAP - zmywarka do tac 600x400 i garów model: LP1 800 DDE PAP, Hendi 235713



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-235713

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**37 262,46 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

BUDOWA

- Drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 805 mm
 - Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm
-

WYPOSAŻENIE

- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nablyszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące **BEZPIECZEŃSTWO HACCP**
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczającej (wyparzającej)
- PARAMETRY TECHNICZNE
- Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- ilość/dł. cykli mycia 5 - 120/240/360/480/600 (Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C)
- wydajność przy zasilaniu wodą 55°C: 30/15/10/7,5/6 koszy/h
- wydajność przy zasilaniu wodą 10°C: 17/15/10/7,5/6 koszy/h
- zużycie wody na 1 cykl mycia: 4,7 l
- temp. wody myjącej: 55°C
- temp. wody płuczającej wyparzającej: 85°C
- standardowe kosze: kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm, stelaż na 8 tac, 300x465x(H)160 mm, kratownica na garnki 550x550 mm, kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm.

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 650

Głębokość (mm): 750

Wysokość (mm): 1690/2070

Moc elektryczna (kW): 2 / 810 l/min

Przeznaczenie: do garnków i tac

Waga (kg): 100

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 600x400

Dozownik płynu myjącego: Tak

Temperatura minimalna (°C): 200-400 kPa

Wydajność: 30/15/10/7.5/6 koszy/h

Ilość cykli mycia: 5

Maksymalna wysokość mytego: 805

Temperatura wody myjącej: 55°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

RODZAJ KOSZA: Do tac

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 4.7 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: