

GRAFEN LP1 S5 PLUS DDE - zmywarka do tac 600x400 i garów model: LP1 S5 PLUS DDE, Hendi 235706



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-235706

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**29 986,27 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 450 mm
-

- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- Dozownik detergentu (DDE) - Dozownik nabłyszczacza
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy - Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczającej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 1,1 kW, wydajność 630 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa - Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm - ilość/dł. cykli mycia: 4 - 30/120/180/300 (Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C)
- wydajność przy zasilaniu wodą 50°C: 60/30/20/12 koszy/h
- wydajność przy zasilaniu wodą 10°C: 40/30/20/12 koszy/h
- zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,6 l - temp. wody myjącej: 50°C
- temp. wody płuczającej wyparzającej: 85°C
- standardowe kosze: kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm, stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm, kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm.

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 1380

Moc elektryczna (kW): 1.1 / 630 l/min

Przeznaczenie: do tac cukierniczych

Waga (kg): 100

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 600x400

Dozownik płynu myjącego: Tak

Temperatura minimalna (°C): 200-400 kPa

Wydajność: 60/30/20/12 koszy/h

Ilość cykli mycia: 4

Maksymalna wysokość mytego: 450 mm

Temperatura wody myjącej: 55°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

RODZAJ KOSZA: Do tac

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2.6l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: