

Kocioł warzelny elektryczny 50 l, linia DominaPro 700 Wariant podstawowy, MBM PEE7750I



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-pee7750i

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**31 943,94 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 100 l lub 150 l, z bezpośrednim i pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Cechy: • Ściany zbiornika i płaszcz kotła wykonane ze stali AISI304, dno ze stali AISI316 dla lepszej odporności na korozję • Pokrywa ze stali AISI304 maksymalnie ogranicza starty ciepła (opcjonalnie można zamówić podwójnie izolowaną pokrywę dla jeszcze lepszej izolacji termicznej) • Obrotowy kran z ciepłą i zimną wodą umieszczony na blacie roboczym • Grzanie pośrednie wytwarzane przez parę pod niskim ciśnieniem w płaszczu wodnym równomiernie ogrzewa powierzchnię w zbiorniku. Poziom wody w płaszczu widoczny na wizjerze na przednim panelu Wersja gazowa: • Za pomocą palników rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz regulacji temperatury przy użyciu termostatu • Płomień kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary • Piezoelektryczne zapalanie płomienia kontrolnego • Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem Ogrzewanie elektryczne: • Z zanurzonymi w płaszczu wodnym elementami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem. Solidność: • Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 • Dno zbiornika głównego ze stali kwasoodpornej AISI 316 • Ścianki zbiornika głównego dla lepszej odporności • Klasa wodoodporności IPX5 Osiągi: • Termostatyczna kontrola temperatury pozwala na delikatne gotowanie Higiena: • Tłoczony, wodoszczelny blat bez dodatkowych połączeń z zaokrąglonymi narożnikami dla lepszego czyszczenia • Budowa zbiornika pozwala na idealne i szybkie czyszczenie • Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub Konserwacja: • Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do

komponentów. Dzięki temu nie ma potrzeby opróżniania zbiornika przed przeglądem technicznym

- Zawór spustowy dla usprawnienia zwykłego czyszczenia
- Nowy komin bez śrub łatwy w demontażu
- Tylne przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów

Wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. × gł. × wys.): 700 × 730 × 850 mm.

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 700

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Linia: 700

Zasilanie: elektryczne

Moc elektryczna (kW): 9

Pojemność (L): 50

Grzanie: Bezpośrednie

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: