

Zmywarka do garów, kosz 550 x 665 z dozownikiem detergentu, z pompą spustową, odzysk ciepła, DIHR LP1 S8 TR PLUS PS DDE

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: graf-lp1s8trpluspsdde

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**62 214,24 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

- Regulowane stalowe nóżki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych naczyń 805 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii i polepszenia warunków pracy
- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabłyszczacza
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczającej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min
 - Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
 - Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
 - Poziom hałasu ca. 64 dB
 - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
 - Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
 - Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
 - Średnica odpływu 24 mm
-

- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

INNE

- ilość/dł. cykli mycia: 5 – 120 s, 240 s, 360 s, 480 s, 600 s
- wydajność przy zasilaniu wodą 10°C: 16/15/10/7,5/6 koszy/h
- zużycie wody na 1 cykl mycia: 4,2 l
- temp. wody myjącej: 60°C
- temp. wody płuczającej wyparzającej: 85°C
- poj. i moc bojlera: 15 l / 6 kW
- poj. i moc wanny: 50 l / 3 kW
- moc podłączeniowa: 8 kW
- napięcie: 400 V
- waga: 165 kg

STANDARDOWE KOSZE

- kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm,
- stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm,
- kratownica na garnki 550x550 mm,
- koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 690

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 2165/2275

Moc elektryczna (kW): 2 / 810 l/min

Przeznaczenie: do garnków i tac

Waga (kg): 165

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 550x665

Dozownik płynu myjącego: Tak

Wydajność: 16/15/10/7.5/6 koszy/h

Ilość cykli mycia: 5

Maksymalna wysokość mytego: 805

Temperatura wody myjącej: 60°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

RODZAJ KOSZA: Do tac

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 4.2 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: