

Zmywarka do garów, kosz 700 x 700, z pompą spustową dozownik detergentów, pompa spustowa, DIHR LP2 S PLUS PS DDE



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-lp2spluspsdde

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**63 413,73 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

PRZEZNACZENIE:

- termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce

STEROWANIE:

- elektroniczne

BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 645 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
 - Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
 - Wyświetlacz funkcji LCD
 - Wielojęzyczne menu operacyjne
 - System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
 - Dozownik detergentu (DDE)
 - Dozownik nabłyszczacza
 - Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
 - Pompa odpływowa (PS)
 - Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
 - Filtr pompy
 - Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
-

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 1,75 kW, wydajność 2x 800 l/min
 - Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
 - Poziom hałasu ca. 70 dB
 - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
 - Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
 - Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
 - Średnica odpływu 24 mm
 - Sterowanie elektroniczne
 - Wydajność przy zasilaniu wodą +50°C: 20/10/6/5 koszy/h
 - Wydajność przy zasilaniu wodą +10°C: 20/10/6/5 koszy/h
 - ilość/dł. cykli mycia: 4/180 s, 360 s, 540 s, 720 s*
 - Zużycie wody na 1 cykl mycia: 4,3 l
 - Temp. wody myjącej: 55°C
 - Temp. wody płuczącej wyparzającej: 85°C
 - Poj. i moc bojlera: 20 l / 9 kW
-

- Poj. i moc wanny: 78 l / 6 kW

- Standardowe kosze:

kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm,

stelaż na 8 tac 300x520x(H)210 mm,

koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm

* Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 840

Głębokość (mm): 885

Wysokość (mm): 1790/2050

Moc elektryczna (kW): 2x 1.75 / 2x 800 l/min

Przeznaczenie: do garnków i tac

Waga (kg): 215

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 700x700

Dozownik płynu myjącego: Tak

Wydajność: 20/10/6/5 koszy/h

Ilość cykli mycia: 4

Maksymalna wysokość mytego: 645

Temperatura wody myjącej: 60°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

RODZAJ KOSZA: Do tac

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 4.3 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
