

Zmywarka Grafen HT14 OPTIMA2 HR Wariant podstawowy, Hendi 229682



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-229682

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**46 303,94 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

BUDOWA - Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie - Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody - Obudowa dwuwarstwowa, izolowany kaptur - Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia - Możliwość ustawienia narożnego - Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm) PARAMETRY MYCIA - Maksymalna wysokość mytych naczyń 410 mm - Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) WYPOSAŻENIE - ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody usuwanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 35% energii - Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny - System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu - Wyświetlacz funkcji LCD - Wielojęzyczne menu operacyjne - System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu - Dozownik detergentu (DDE) - Dozownik nablyszczacza - Pompa wspomagająca płukanie (PAP) - Pompa odpływowa (PS) - Filtr powierzchniowy w komorze mycia

(DF) - Filtr pompy - Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura - Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące - Łatwo demontowalne prowadnice na kosze
BEZPIECZEŃSTWO HACCP - System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej - System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu - System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C - Termometr wody myjącej - Termometr wody płuczającej (wyparzającej) - Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
PARAMETRY TECHNICZNE - Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min - Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min - Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,025 kW, wydajność 40 l/min - Poziom hałasu ca. 64 dB - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) - Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa - Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny - Średnica odpływu 24 mm - Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 720
Głębokość (mm): 735
Wysokość (mm): 2095
Moc elektryczna (kW): 0.9 /500 l/min
Sterowanie: Elektroniczne
Ilość cykli: 5
Wydajność: 45/40/30/20/12 koszy/h
Maksymalna wysokość mytego: 410 mm
Temperatura wody myjącej: 55°C
Temperatura wody płuczającej: 85°C
RODZAJ KOSZA: Do szkła
W zestawie: Dozownik płynu myjącego
Zużycie wody na 1 cykl mycia: 3.5 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: