

Zmywarka Grafen OPTIMA2 500 Wariant podstawowy, Hendi 229651



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-229651

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**21 680,32 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

BUDOWA - Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie - Dwuwarstwowa i izolowana obudowa - Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia - Wzmacniany system zawiasów do drzwi - Samozamykające się drzwi (drzwi na sprężynie) PARAMETRY MYCIA - Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm - Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) WYPOSAŻENIE - System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną - System PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze i wysokim ciśnieniu - Wyświetlacz funkcji LCD - Wielojęzyczne menu operacyjne - System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu - Dozownik detergentu (DDE) - Dozownik nabłyszczacza - Pompa wspomagająca płukanie (PAP) - Pompa odpływowa (PS) - Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące - Wielokolorowy przycisk START pokazujący na jakim etapie jest cykl mycia BEZPIECZEŃSTWO HACCP - System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze

zmywarki do sieci wodnej - System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C - Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody PARAMETRY TECHNICZNE - Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min - Pompa wspomagająca płukanie (PAP) - Pompa odpływowa (PS) - Poziom hałasu ca. 61 dB - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska) - Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa - Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny - Średnica odpływu 24 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 610
Wysokość (mm): 850
Moc elektryczna (kW): 0.25
Sterowanie: Elektroniczne
Ilość cykli: 1
Wydajność: 60/30/20/40/20 koszy/h
Maksymalna wysokość mytego: 340 mm
Temperatura wody myjącej: 60°C
Temperatura wody płuczającej: 85°C
RODZAJ KOSZA: Do szkła
W zestawie: Dozownik płynu myjącego
Zużycie wody na 1 cykl mycia: 3.2 lub 7 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: