
Zmywarka GRANULES 900 TR PLUS Wariant podstawowy, DIHR GRANULES 900 TR PLUS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-granules900trplus

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**157 709,96 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

PRZEZNACZENIE:

- patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1,
- blachy i tace do 600x400 mm

STEROWANIE:

- elektroniczne
 - wymiary 1095x910x(H)1920/2020 mm
 - ilość/dł. cykli mycia 6/4 min., 6 min., 8 min., 10 min., 12 min., 15 min.*
 - wydajność przy zasilaniu wodą +55°C 15/10/7/6/5/4 koszy/h
 - zużycie wody na 1 cykl mycia 4,4 l
 - temp. wody myjącej 55°C
-

-
- temp. wody płuczającej
 - wyparzającej 85°C
 - poj. i moc bojlera 20 l / 9 kW
 - poj. i moc wanny 103 l / 9 kW
 - standardowe kosze śr. 750x(H)240 mm
 - (pozostałe wyposażenie patrz AKCESORIA)

BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 635 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania wstępnej wody zasilającej – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy
- Wielokolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik nablyszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie
- Możliwość użytkowania jako standardową zmywarkę do garnków
- System granulek usuwających najsilniejsze zabrudzenia
- Obrotowy kosz
- Wzmocniona papa myjąca ze stali
- Wzmocnione drzwiczki dzięki czemu mogą służyć jako blat załadowniczy
- Specjalnie zaprojektowany kosz do zbierania granulek

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczającej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min
-

-
- Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
 - Poziom hałasu ca. 79 dB
 - Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
 - Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
 - Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
 - Średnica odpływu 24 mm

* Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1095

Głębokość (mm): 910 (+400)

Wysokość (mm): 1920/2020

Moc elektryczna (kW): 3.78 / 900 l/m

Przeznaczenie: do garnków i tac

Waga (kg): 320

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 750x420

Wydajność: +10°C (ilość koszy/h) – 12. 8. 6. 5. 4. 3

Ilość cykli mycia: 6/4 min.. 6 min.. 8 min.. 10 min.. 12 min.. 15 min

Maksymalna wysokość mytego: 635 mm

Temperatura wody myjącej: 55°C

Temperatura wody płuczającej: 85°C

W zestawie: Dozownik płynu nabłyszczającego

Zużycie wody na 1 cykl mycia: 4.4 l

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: