
Turbopiec Oracle, 6,0 kW, 400V, czerwony Wariant podstawowy, Lainox ORACRB



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-oracrb

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**41 189,11 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

TRYB PIECZENIA

- Tryb programowania: możliwość zaprogramowania i zapisania przepisu wraz z procedurą pieczenia w automatycznej sekwencji.

High Speed Oven

- FCS (Fast Cooking System) automatyczny system przyrządzania włoskich i międzynarodowych przepisów, zawierających historię, składniki, niezbędne akcesoria, procedurę oraz automatyczny program pieczenia.
- Tryb ręczny z natychmiastowym startem.

Combi Wave

- MCS (Microwave Cooking System) automatyczny system przyrządzania międzynarodowych przepisów, zawierających historię, składniki, niezbędne akcesoria, procedurę oraz automatyczny program gotowania.
- Tryb ręczny z trzema trybami pieczenia z natychmiastowym startem: konwekcja, mikrofale lub kombinowany konwekcja + mikrofale.

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI/ETHERNET NABOOK

-
- Nabook. Dzięki dostępowi do chmury można wejść do Nabook – wirtualnego asystenta w kuchni.
 - Tworzenie przepisów wraz z wszystkimi składnikami, procedurą oraz zdjęciem gotowej potrawy.
 - Bezpośredni dostęp Oracle do bazy przepisów, z możliwością ich pobrania (opatentowany).
 - Tworzenie menu z obliczeniem kalorii i alergenów, ze spersonalizowanym układem wydruku.
 - Synchronizacja kilku Oracle podłączonych do tego samego konta (opatentowana).
 - Monitorowanie HACCP.
 - Zdalna diagnostyka za pośrednictwem portalu Nabook ze strony Centrum Serwisowego firmy Lainox.
 - System ostrzegania o automatycznej aktualizacji oprogramowania.
 - Możliwość pobierania przepisów z portalu Nabook w zależności od kraju.
 - Możliwość automatycznego uruchamiania aktualizacji oprogramowania dla kilku urządzeń jednocześnie.
 - UŻYTKOWANIE
 - 7-calowy kolorowy ekran pojemnościowy LCD o wysokiej rozdzielczości z możliwością wyboru funkcji dotykowych.
 - Wyświetlacz można skonfigurować w taki sposób, aby odpowiadał potrzebom użytkownika, wysuwając na pierwszy plan najczęściej używane programy.
 - Rozpoczęcie automatycznego pieczenia „One Touch”.
 - Uporządkowanie przepisów w folderach z podglądem i nadanie każdemu z nich nazwy.
 - Możliwość wstępnego nagrzania komory pieczenia do 300°C.
 - Automatyczne, ponowne uruchomienie pieczenia w przypadku awarii zasilania.
 - Szybkie schładzanie komory pieczenia z otwartymi drzwiczkami.
 - Interfejs użytkownika z możliwością wyboru do 29 języków.
 - W Oracle jest dostępna obszerna liczba przepisów, a dzięki dostępowi do portalu Nabook jest ich coraz więcej. Każdy przepis został przetestowany w celu zapewnienia optymalnego rezultatu.

WYPOSAŻENIE SYSTEMU STEROWANIA

- Automatyczna prędkość wentylacji dla trybu High Speed Oven.
- Możliwość wyboru prędkości wentylacji w trybie Combi Wave.
- Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania oraz ładowania i pobierania przepisów.

STRUKTURA

- Stal nierdzewna.
 - Komora pieczenia o strukturze diamentu wykonana ze stali nierdzewnej Aisi 304 o grubości 1 mm, z całkowicie zaokrąglonymi, szerokimi krawędziami dla optymalnego przepływu powietrza i łatwiejszego czyszczenia.
 - Idealnie gładka komora.
 - Wbudowany filtr katalityczny, umożliwiający działanie bez okapu.
 - Drzwiczki uchylne z ergonomicznym uchwytem.
 - Poziom otwarcia drzwiczek schodzi poniżej powierzchni komory, co umożliwia bezpieczne
-

-
- wyjmowanie potraw i zapobiega poparzeniom.
 - Możliwość wyboru koloru powłoki zewnętrznej.

WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE

- Elektronicznie sterowany czujnik otwierania/zamykania drzwiczek.
- Autodiagnostyka z inteligentnym wyświetlaniem błędów.
- Temperatura zewnętrzna na froncie drzwiczek maks. 65°C.
- Zgodny z międzynarodowymi normami IEC60335-1, IEC60335-2-90 e EMC.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- OWB – Oracle Washable Box, specjalna wysuwana komora, nadająca się do mycia w zmywarce.
- Łatwe czyszczenie obudowy dzięki idealnie gładkim powierzchniom i klasie ochrony IPX3, która umożliwia stosowanie strumienia wody.

INSTALACJA I ŚRODOWISKO

- Opakowanie w 100% nadające się do recyklingu.
- Procent recyklingu produktu: 90%.
- Certyfikaty: Jakość ISO 9001 / Bezpieczeństwo ISO 45001 / Środowisko ISO14001.

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 465

Głębokość (mm): 610

Wysokość (mm): 630

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 6

Pojemność (L): 17.9

Wymiary komory (mm): 310x320x180

Liczba magnetronów: 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

