

Ekspres automatyczny, Resto Quality OptiMe 12 FM



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: OptiMe12FM

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**30 336,47 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Ekspres automatyczny, Resto Quality OptiMe 12 FM

Sekretem doskonałej kawy jest **doskonały ekspres**. A gdy ekspres do kawy pozwala uzyskać oczekiwany smak, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Możesz doświadczyć tego wszystkiego dzięki naszemu najnowszemu profesjonalnemu ekspresowi do kawy: Animo Optime®.

Mocne espresso, pyszna kawa, cappuccino ze świeżym mlekiem? **Ekspres OptiMe** został stworzony z myślą o smaku ORAZ estetyce: błyskawicznie mielona kawa i spersonalizowane wzornictwo.

W pełni konfigurowalny **ekspres OptiMe** umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom wyrażenie swojego indywidualnego stylu. OptiMe, czyli **najbardziej kompaktowy ekspres w swojej klasie**, zadziwia świetnymi parametrami i wyjątkowym smakiem.

Opis:

- Ekspres OptiMe jest idealnym rozwiązaniem samoobsługowym dzięki łatwemu w użyciu ekranowi dotykowemu z intuicyjnym interfejsem
- Dzięki kompaktowym wymiarom OptiMe zmieści się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest kawa.
- Liczne możliwości w zakresie konfiguracji (komercyjnych) komunikatów wyświetlanych na ekranie – również podczas parzenia
- **Wyposażony w moduł świeżego mleka** do przygotowania różnych napojów na bazie espresso, w tym cappuccino, latte i latte macchiato
- Odwrócony system parzenia espresso
- Możesz zaparzyć napoje w dwóch filiżankach jednocześnie (w 2 cyklach parzenia)
- Powiadomienie na ekranie, gdy zbiornik jest (prawie) pusty
- **Ceramiczny mechanizm młynka (Ditting®) zapewniający niebywałą żywotność** ($\pm 300\,000$ filiżanek)
- Oddzielna wylewka gorącej wody
- Funkcja wstępnego nagrzewania układu parzenia kawy
- Regulacja temperatury wody oraz mocy kawy
- Zamiast świeżego mleka można wybrać również różne dodatki. Można je też ze sobą łączyć.
- Wiele rodzajów napojów na bazie espresso do wyboru
- Model bez modułu spieniania świeżego mleka (dostępny jako opcja)
- Oświetlenie OptiLight LED
- Wyświetlacz dotykowy 7", z możliwością zmiany koloru tła, ustawienia logo firmy, obrazu, wideo lub reklamy jako wygaszacza ekranu
- Kompatybilny z różnymi rozmiarami kubków, dzięki regulowanej tacce na filiżanki: 50-105 mm
- Izolowany podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej (0,5 l) z grzałką o mocy 1800 W i zabezpieczeniem na wypadek braku wody
- Licznik zaparzeń
- Izolowany podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej
- Łatwa konserwacja i szybkie czyszczenie: interfejs prowadzi użytkownika przez proces czyszczenia
- Cicha eksploatacja
- Inteligentny tryb oszczędzania energii (w trybie oczekiwania)
- Szybki i łatwy w użyciu program czyszczenia
- Gniazdo USB i czytnik kart SD
- Tacka ociekowa: łatwe podłączanie do węża odpływowego
- Opcjonalnie: możliwość dodania lodówki na mleko - **6 150,00 zł netto**
- Opcjonalnie: obejście (bypass) do parzenia americano lub long black - **470,00 zł netto**

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 380×515×600
- Moc [kW]: 2,2
- Zasilanie [V]: 230
- Pojemność układu parzenia espresso: 6,5–9,5 g
- **Zbiorniki na ziarna / młynki: 1**
- **Zbiornik na produkty instant: 2**
- **Moduł spieniania świeżego mleka: opcja**
- Zbiornik na ziarna: ±1200 g / 160 filiżanek
- Zbiornik na produkty instant (dodatki): ±600 g / 85 filiżanek
- Zbiornik na produkty instant (czekolada): ±800 g / 50 filiżanek
- Czas parzenia, filiżanka (120 ml) [s]: 25–30
- Maksymalna wysokość wylewki [mm]: 165
- Pojemność zbiornika na opady [l]: 3
- Przyłącze wody: ¾"
- Waga [kg]: 32

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 380
Głębokość (mm): 515
Wysokość (mm): 600
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 230 V
Moc elektryczna (kW): 2.2
Waga (kg): 32

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

