

Filtr do wody, pojedynczy, wydajność 95 000 l, 7,5 l/min, Resto Quality 9320-51



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 932051

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**1 817,08 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Filtr do wody, pojedynczy, wydajność 95 000 l, 7,5 l/min, Resto Quality 9320-51

W współpracy z firmą Pentair, jednym z czołowych producentów systemu uzdatniania i filtrów do wody na świecie, w firmie Hoshizaki została opracowana gama ekskluzywnych **filtrów do wody Everpure**, aby zoptymalizować wydajność maszyn do lodu i jakość produktu końcowego, jakim jest lód.

DLACZEGO WARTO FILTROWAĆ WODĘ?

- Pomimo wstępnego uzdatniania wody przez lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe, przestarzałe lub uszkodzone instalacje i rury mogą mieć wpływ na smak, jakość i skład wody, a zawartość minerałów będzie się znacznie różnić w zależności od miejsca.
- Jakość lodu zależy od jakości wody. Smak, zapach i zanieczyszczenia wody mogą negatywnie

wpływać na jakość wytworzonych kostek lodu. Badania wykazały również, że nieodpowiednia jakość wody prowadzi do wadliwego działania urządzeń, a w tym samym do przedwczesnych awarii i nieplanowanych wezwań serwisu.

Opis:

- Filtr do wody Hoshizaki HC-H skutecznie zmniejsza ilość chloru, bakterii oraz zanieczyszczeń, zapobiega osadzaniu się kamienia, a w tym samym zapewnia kostką lodu dobry smak i higieniczną czystość
- Filtruje brud, cząstki zawieszone mniejsze niż 0,5 mikrometra
- Redukuje zawartość chloru oraz niepożądany smak i zapach
- Wydłuża żywotność urządzeń
- Obniżone koszty serwisowania
- **Prędkość przepływu to aż 7,5 l/min**, wartość ta jest znacznie wyższa w porównaniu do innych filtrów na rynku
- Filtr do wody zawiera polifosforany do użytku spożywczego, które hamują gromadzenie się kamienia
- Certyfikat NSF w zakresie efektów bakteriostatycznych oznacza to, że filtr 4HCH hamuje rozwój bakterii
- W cenie filtra zawiera się **kompletny zestaw do pierwszej instalacji wraz z osprzętem hydraulicznym**
- Sugerowany czas użytkowania pojedynczego wkładu filtra to **12 miesięcy**

Filtr dedykowany do urządzeń Hoshizaki z linii:

- IM 21, IM 30, IM 45, IM 65, IM 100
- DIM 30, DIM 40
- KM 40, KM 55, KM 80, KM 115, KM 140
- FM 80 – 150
- DCM 60
- DCM 120

Parametry techniczne:

- Całkowita wydajność uzdatniania wody [l]: **95 000**
 - Min-max temperatura wody [°C]: 2-38
 - Min-max ciśnienie wody [bar]: 0,7-8,6
 - Prędkość przepływu [l/min]: 7,5
 - Średnica przyłącza [cal]: 1/2
 - Wysokość filtra [mm]: 370
-

Konstrukcja układu filtrującego:

Dzienna produkcja lodu

Układ filtrujący Hoshizaki 4HC-H

Hoshizaki Single 4HC-H – EV9320-51

Kostkarka do 130 kg

Płatki • Nugget do 300 kg

Hoshizaki Single 4HC-H – EV9320-51

Hoshizaki Twin 4HC-H – EV9320-52

Kostkarka do 270 kg

Płatki • Nugget do 750 kg

Hoshizaki Twin 4HC-H – EV9320-52

Hoshizaki Triple 4HC-H – EV9320-53

Kostkarka do 500 kg

Płatki • Nugget do 1800 kg

Hoshizaki Triple 4HC-H – EV9320-53

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Pojemność (L/min): 7.5

Wydajność (L): 95 000

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Konstrukcija uklobova filigranoglas:	
Dezignerska predložnica izole	Udaljenost filigranog uklobova: 40°C H
KOZIBARIMA do 100 kg	Hvalašinski izole 40°C H - EV2000.01
PAKVI + NAŠUŠET do 1000 kg	Hvalašinski izole 40°C H - EV2000.01
KOZIBARIMA do 200 kg	Hvalašinski izole 40°C H - EV2000.02
PAKVI + NAŠUŠET do 1000 kg	Hvalašinski izole 40°C H - EV2000.02
KOZIBARIMA do 300 kg	Hvalašinski izole 40°C H - EV2000.03
PAKVI + NAŠUŠET do 1000 kg	Hvalašinski izole 40°C H - EV2000.03



Konstrukcja układu filtrującego:	
Długość produkcyjnej linii	Wielkość filtryngu (maksymalnie 40°C)
KOSZYKARKA do 130 kg	Maksymalnie 30% 40°C - EV9000.32
PALETY + MAGAZYN do 300 kg	Maksymalnie 30% 40°C - EV9000.32
KOSZYKARKA do 270 kg	Maksymalnie 30% 40°C - EV9000.32
PALETY + MAGAZYN do 750 kg	Maksymalnie 30% 40°C - EV9000.32
KOSZYKARKA do 500 kg	Maksymalnie 30% 40°C - EV9000.32
PALETY + MAGAZYN do 1000 kg	Maksymalnie 30% 40°C - EV9000.32



Konstrukcja układu filtrującego:	
Dotarcie produkcyjnej wody	Wzrost filtryngi (maksymalnie 4°C)
KOSZARKA do 130 kg	Maksymalnie 5gpa 4°C/H - EV9200.53
PALETY + MEGASIT do 200 kg	Maksymalnie 5gpa 4°C/H - EV9200.53
KOSZARKA do 270 kg	Maksymalnie 5gpa 4°C/H - EV9200.53
PALETY + MEGASIT do 290 kg	Maksymalnie 5gpa 4°C/H - EV9200.53
KOSZARKA do 300 kg	Maksymalnie 5gpa 4°C/H - EV9200.53
PALETY + MEGASIT do 3600 kg	Maksymalnie 5gpa 4°C/H - EV9200.53

