

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, piekarniczo-cukierniczy, system myjący, 6x600x400, Resto Quality BAKE MASTER 6E TSC



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: BAKEMASTER6ETSC

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**27 188,17 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny, piekarniczo-cukierniczy, automatyczny system myjący, 6x600x400, 12,6 kW, 400 V, Mychef, System TSC - najwyższa stabilność temperatury, Resto Quality BAKE MASTER 6E TSC

Szkolenie z obsługi pieca gratis

Doskonałe rezultaty gotowania

MultiSteam

Innowacyjna, opatentowana technologia wprowadzania podwójnej pary, 5 razy szybsza niż w tradycyjnych systemach (bojler lub natrysk bezpośredni) dzięki wstępnemu podgrzewaniu wody.

Szybsza i gęstsza para, zapewniająca równomierne gotowanie

TSC (Kontrola stabilności termicznej)

Jedyny taki opatentowany system, który zapewnia maksymalną stabilność termiczną podczas gotowania w niskiej temperaturze (do 120 °C) z minimalnymi odchyleniami ($\pm 0,2$ °C)

DryOut Plus

Umożliwia aktywne usuwanie wilgoci z komory w celu uzyskania bardziej chrupiącej tekstury dzięki unikalnej technologii niskociśnieniowej. Chrupiące, złociste, bardzo szybkie i doskonałe rezultaty

Większy komfort użytkowania

Sous-vide, jedno- i wielopunktowe sondy z magnetycznym złączem plug & play lub wewnętrzną sondą jednopunktową lub sondą wielopunktową

Dzięki nowemu złączu magnetycznemu podłączenie sondy jeszcze nigdy nie było tak szybkie i łatwe

Zintegrowana rynienka ociekowa

Rynienka ociekowa podłączona do odpływu. Rynienka została również wyposażona w filtr który zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia, które mogłyby spowodować jego zatkanie

Wbudowane oświetlenie LED

Specjalnie zaprojektowane, odporne na wysokie temperatury, charakteryzuje się minimalnym zużyciem energii oraz wydłużonym czasem pracy

Większa skuteczność i wydajność

Wysokiej jakości izolacja termiczna

Komora grzewcza wykonana ze stali AISI 304 i AISI 316L (modele MAX). Jej duża wytrzymałość gwarantuje doskonałe gotowanie i znaczną oszczędność energii

Szkło niskoemisyjne

Najnowsza technologia szkła niskoemisyjnego zapewnia lepszą izolację poprzez zmniejszenie strat ciepła. Konstrukcja drzwi sprawia, że są one łatwe do czyszczenia i bezpieczne w obsłudze

Najnowocześniejsza, wysokowydajna technologia nawiewu SmartWind

Szybsze i bardziej równomierne gotowanie dzięki termodynamicznej konstrukcji wentylatora w połączeniu z inteligentnym zarządzaniem prędkością i kierunkiem obrotów

MyCare – mycie automatyczne

Opatentowany inteligentny automatyczny system myjący. Usuwa wszelkie zabrudzenia z komory pieca. Piec wykrywa stopień zabrudzenia i proponuje najbardziej odpowiedni program

Większa ochrona żywności

UltraVioletSteam

Ta opatentowana technologia może wytwarzać absolutnie czystą, wysterylizowaną parę, która jest wolna od patogenów nawet w niskich temperaturach, dzięki systemowi promieniowania ultrafioletowego (opcja)

Jedyny w 100% sterylny piec

Dzięki połączeniu opatentowanych technologii UltraVioletSteam i systemu samoczyszczenia MyCare komora pieca będzie w 100% sterylna, czysta i wolna od patogenów nawet w niskich temperaturach

Rączka oraz komponenty wykonane z tworzyw o właściwościach antybakteryjnych

Dodany komponent antybakteryjny umożliwia lepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się zarazków i bakterii, zapewniając w ten sposób czystą i higieniczną powierzchnię

Opis:

- 3 tryby gotowania: Konwekcja (od 30° do 260°C) / Mieszany: konwekcja + para (od 30° do 260°C) / para wodna nasycona (od 30° do 130°C)
 - **SmartWind.** Szybsze, w pełni równomierne gotowanie dzięki inteligentnemu systemowi który reguluje kierunek obrotów wentylatorów i ich prędkość: **4 prędkości**
 - **MultiSteam.** Opatentowana technologia podwójnego wtrysku pary
 - **DryOut Plus.** Aktywne usuwanie wilgoci z komory za pomocą technologii niskociśnieniowej. Technologia zapewniająca chrupiące, złociste, ultraszybkie i doskonałe rezultaty
 - **MyCare. Automatyczny, inteligentny system czyszczący**
 - System szybkiego schładzania Cooldown – pozwala na szybkie i bezpieczne czyszczenie z systemem MyCare
 - Automatyczne pre-heating. Ultraszybkie nagrzewanie wstępne
 - Programy + Fazy gotowania w każdym programie: 40 + 3
 - 7 przycisków szybkiego dostępu do zapisanych programów
 - Sonda wewnętrzna jednopunktowa
 - Manualna regeneracja
 - Proste w czyszczeniu prowadnice typu L
 - Wyświetlacz LED
 - Wizualny i dźwiękowy alarm zakończenia gotowania
 - Oświetlenie LED. Minimalne zużycie i maksymalny czas działania
 - Niskoemisyjne, drzwi z potrójną szybą, mocowane na zawiasach i umożliwiające łatwe czyszczenie
 - Niezwykle odporna komora ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, w pełni spawana, z zaokrąglonymi krawędziami (odpływ przez zintegrowany syfon)
 - Automatyczny system odprowadzania wody działa nawet przy otwartych drzwiach
 - Rączka i elementy z tworzywa sztucznego są pokryte powłoką antybakteryjną
 - Stopień ochrony IPX5
 - **TSC - Kontrola stabilności termicznej**
-

Wypożyczenie dodatkowe:

- **MYCHA245** - zestaw przyłączy do wody i odpływu - akcesoria do szybkiego i łatwego podłączenia dopływu i odpływu wody zawiera w zestawie 5 tabletek CleanDuo
- **MYCHA385** - zestaw UltraVioletSteam: całkowicie czysta, wysterylizowana i wolna od patogenów para dzięki opatentowanej technologii promieniowania ultrafioletowego
- **MYCHA229** - podstawa z przewodnikami 600 x 400. Odległość między przewodnikami: 68 mm
- **MYCHA352** - okap kondensacyjny pochłania i skrapla parę wodną z komina i drzwi pieca. Łatwa instalacja
- **MYCHA267** - przedni okap kondensacyjny pochłania i skrapla parę wodną z komina i drzwi pieca. Łatwa instalacja
- **MYCHA270** - przedni okap kondensacyjny z filtrem węglowym pochłania i skrapla parę wodną z komina i drzwi pieca. Łatwa instalacja

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 760x785x865
- Moc [kW]: 12,6
- Zasilanie [V]: 400
- Pojemność: 6x600x400
- Waga [kg]: 94
- Odległość między przewodnikami [mm]: 85
- Zakres temperatury [°C]: 30 - 260
- Zalecana dzienna ilość wypiekanych bagietek (gramatura 250 g, długość 54 cm): 90
- Zalecana dzienna ilość wypiekanych rogalików (gramatura 85 g, średnica 10 cm): 288

Gwarancja wynosi 12 miesięcy. Warunkiem udzielenia 24-miesięcznej gwarancji jest rejestracja urządzenia na stronie producenta: <https://mychefpro.com/en/warranty-activation/>

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 760

Głębokość (mm): 785

Wysokość (mm): 865

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 12.6

Ilość półek: 6

Sterowanie: Elektroniczne

Rodzaj pojemników: 600 x 400 EN

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



