

GRAFEN GS50E DDE PAP- zmywarka podblatowa do szkła i naczyń model: GS50E DDE PAP, Hendi 235522



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-235522

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**15 750,74 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

- ilość/dł. cykli mycia: 4 – 60/90/120/180 (Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C)
 - wydajność przy zasilaniu wodą 55°C: 60/40/30/20 koszy/h
 - zużycie wody na 1 cykl mycia: 2,3 l
 - temp. wody myjącej: 55°C
 - temp. wody płuczącej wyparzającej: 85°C
 - standardowe kosze: kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.
 - Nowe, równoległe ułożone ramiona myjąco-płuczające zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach ciśnienia wody
 - Nowe ramiona myjąco-płuczające ułatwiające szybszy demontaż w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi
-

- Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
- Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
- Dwa programy mycia - System Thermostop – wyparzenie w temp. +85°C
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
- Pompa odpływowa (PS) – wybrane modele
- Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP) – wybrane modele
- Sterowanie manualne
- Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza
- Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
- Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 600 (+390)

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 850

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Waga (kg): 56.5

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik myjący: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: