

Zmywarka TWINSTAR DF Wariant podstawowy, DIHR TWINSTARDF



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: graf-twinstardf

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**205 701,12 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

CICHA PRACA

- Specjalnie izolowana obudowa oraz drzwi z podwójnego szkła pozwoliły na redukcję poziomu hałasu aż do 53 dB.

UNIWERSALNOŚĆ

- TWIN STAR posiada aż 9 programów mycia, tak aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb użytkownika.
 - Niezależnie czy w danej chwili potrzebujemy lśniących kieliszków czy domywamy brudne
-

garnki i tace.

- TWIN STAR rekomendowany jest do zarówno do restauracji (do 75 nakryć), szkół (do 120 nakryć), pizzerii (do 150 nakryć) a także dzięki systemowi dezynfekcji do szpitali i klinik.
 - 9 programów mycia gwarantuje dopasowanie się do oczekiwań każdego Klienta: - namaczanie - ECO - standardowy - intensywny - dezynfekcja termiczna w 93°C przez 10 min - mycia szkła - mycia szkła ze schładzaniem - podgrzewania talerzy - samoczyszczący
- Długość programów od 75 do 140 min.

ALL IN ONE

- TWIN STAR jest niezależnie pracującym systemem. W wersji standardowej posiada wbudowane: - odzysk ciepła - zmiękcacz wody - aż 4 niezależne pompy wspomagające płukanie - pompę spustową - innowacyjny system suszenia „zimną mgłą” - 3 dozowniki: dla detergentu, nablyszczacza oraz środka dezynfekującego

PRZYJAZNA DLA PORTFELA

- Zmywarka TWIN STAR pozwala nam na zaoszczędzenie nie tylko miejsca ale także kosztów. W porównaniu do tradycyjnego systemu zmywania zużywamy do 50% mniej wody,
- 87% mniej detergentów, 40% mniej energii i aż 90% mniej nakładów pracy obsługi

- Ilość programów mycia: 9
- Długość programów: od 75 do 140 min
- Pojemność bojlera: 18 l
- Moc bojlera: 6 kW
- Ilość/moc pomp myjących: 4 szt./520 W
- Dozownik detergentu
- Dozownik nablyszczacza
- Dozownik płynu dezynfekcyjnego
- Pompa odpływowa
- Automatyczny zmiękcacz
- Kondensator pary system suszenia
- Moc podłączeniowa: 6,52 kW
- Napięcie: 400 V/3 N/50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej: 200-400 kPa

Cechy produktu:

Gwarancja: 24 miesiące

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 805

Głębokość (mm): 1312

Wysokość (mm): 2040

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Waga (kg): 400

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

