Stół centralny z łącznikami 900x800x850, AISI 304, Komat KST-007

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KST-007-23
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

1 735,78 zł z podatkiem

Opis produktu:

Stół centralny z łącznikami 900x800x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-007

Stół do pracy z łącznikami dolnymi pomiędzy nogami bocznymi h=150 mm oraz łącznikiem centralnym. Blat centralny bez rantów. Standardowa wysokość stołu H=850 mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-007:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 900 x 800 x 850 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KST-007

Cechy ogólne:

- mo?liwo?? wykonania sto?u o wymiarach innych ni? wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem dzia?u handlowego
- wszystkie sto?y posiadaj? wysoko?? 850 mm i wykonane s? w formie szkieletowej lub korpusowej
- obrze?a blatów maj? grubo?? 40 lub 50 mm z rantem przy?ciennym na wysoko?? 40 lub 50 mm
- pó?ki maj? grubo?? 30 mm, wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm i mog? by? usztywnione profilem metalowym
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku , 30 mm z przodu i 80 mm z ty?u
- pó?ka dolna znajduje si? 150 mm od pod?o?a
- maksymalne równomierne obci??enie blatów wynosi 1,2 kN
- korpusy sto?ów wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm
- maksymalne równomierne obci??enie pó?ek wynosi 700N
- szuflady przy sto?ach B=700 dostosowane s? do pojemników GN
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 i zako?czone s? stop? regulowan? z tworzywa Poliamid PA6 lub stop? regulowan? nierdzewn?
- drzwi wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ?ciany) o grubo?ci 20 mm i mog? by? dodatkowo usztywnione w ?rodku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone s? na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej , a w dolnej cz??ci prowadzone s? na trzpieniu
- blaty wykonane s? z blachy o grubo?ci 1,0 mm i podklejone s? p?yt? laminowan? bia?a g?adk?, kraw?dzie p?yty s? zabezpieczone profilem metalowym ; blaty wykonane z blachy o grubo?ci 1,5 i 2,0 mm usztywnione s? profilami metalowymi
- drzwi skrzyd?owe wykonane s? w formie nak?adanej na korpus na zawiasach zewn?trznych spawanych w formie klocka , co tworzy bardzo solidn? konstrukcj? z mo?liwo?ci? pe?nego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzyde?kowych
- szuflady wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 mm w formie nak?adanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obci??eniu 400 N lub z pe?nym wysuwem i max obci??eniu 500N
- przy sto?ach montowane s? ko?a o ?rednicy 100 lub 125 mm , w tym dwie sztuki z hamulcem . Ko?a maj? bie?ni? z pe?nej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardo?ci wg skali Shore'a A80 , mog? przenosi? obci??enie max 800 N

Cechy materia?owe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy p?aski, bez rantu, wykonany z blachy o grubo?ci #1.0mm podklejony p?yt? laminowan? o grubo?ci #18mm
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2mm, zako?czone stop? z Poliamidu PA6 z regulacj? wysoko?ci w zakresie -10/+20mm
- ??czniki dolne, H=150mm wykonane z profili 40x30x1,5mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 800
Wysokość (mm): 850
Model: KST-007
Grubość blatu (mm): 1.0
Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2
Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: