

Blat nierdzewny 2400x600x40, AISI 304, Komat KST-051

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KST-051-21

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**1 412,04 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Blat nierdzewny 2400x600x40, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-051

Podstawowy blat nierdzewny o grubości 40 mm, wykonany z blachy #1.0 mm, podklejony płytą laminowaną. Rant tył h=40 mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-051:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 2400 x 600 x 40 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KST-051

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- możliwość wykonania blatu w jednym ze standardów zaprezentowanych w tabeli dopłat
- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej
- obrzeża blatów mają grubość 40 lub 50 mm z rantem przyciętnym na wysokość 40 lub 50 mm
- nogi mają grubość 30 mm, wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłogi
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- korpusy stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- szuflady przy stołach B=700 dostosowane są do pojemników GN
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopkami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopkami regulowanymi nierdzewnymi
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszek (podwójne ścianki) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i podklejone są płytą laminowaną białą gładką, krawędzie płyty są zabezpieczone profilem metalowym; blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniem 500N
- przy stołach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N

Cechy materiałowe:

- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy płaski, wykonany z blachy o grubości #1.0mm podklejony płytą laminowaną o grubości #18mm
- rant płaski z tyłu, H=40mm
- boczne obrzeża blatu szczelnie zaspawane i szlifowane, bez szczelin
- powierzchnia robocza szczotkowana, szlif wzdłuż wymiaru L

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 2400

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 40

Model: KST-051

Grubość blatu (mm): 40

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

