PREMIUM Gastro

Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi 1500x600x850, AISI 304, Komat KST-104

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KST-104-6
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

5 364,77 zł z podatkiem

Opis produktu:

Stół ze zlewem i drzwiami skrzydłowymi 1500x600x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-104

Stół ze zlewem 1-komorowym, z szafką z drzwiami skrzydłowymi bez pleców i półki przestawnej. Blat z rantem z tyłu h=40 mm, z zagłębieniem na całej powierzchni. Standardowa wysokość stołu H=850 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to H=850mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-104:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1500 x 600 x 850 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KST-104

Cechy ogólne:

- mo?liwo?? wykonania sto?u o wymiarach innych ni? wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem dzia?u handlowego
- bez otworu pod bateri? za komor? zlewu w standardzie
- pe?na dowolno?? w lokalizacji komory zlewu na blacie
- wszystkie sto?y posiadaj? wysoko?? 850 mm i wykonane s? w formie szkieletowej lub korpusowej
- pó?ka dolna znajduje si? 150 mm od pod?o?a
- blaty sto?ów ze zlewami s? obni?one/zag??bione o 10 mm po obwodzie, wykonane z blachy o grubo?ci 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory t?oczone z blachy o grubo?ci 1 mm
- obrze?a blatów s? o grubo?ci 40 lub 50 mm z rantem przy?ciennym na wysoko?? 40 lub 50 mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z ty?u
- maksymalne równomierne obci??enie blatów wynosi 1,2 kN
- sto?y ze zlewami nie posiadaj? w standardzie wykonanego otworu na bateri?, nie s? te? wyposa?one w syfon odp?ywowy przy odp?ywie komory
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 i zako?czone s? stop? regulowan? z tworzywa Poliamid PA6 lub stop? regulowan? nierdzewn?
- os?ony sto?ów wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm
- pó?ki dolne maj? grubo?? 40 mm i wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm oraz mog? by? usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obci??enie pó?ek wynosi 700N
- drzwi wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ?ciany) o grubo?ci 20 mm i mog? by? dodatkowo usztywnione w ?rodku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone s? na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej cz??ci prowadzone s? na trzpieniu
- drzwi skrzyd?owe wykonane s? w formie nak?adanej na korpus na zawiasach zewn?trznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidn? konstrukcj? z mo?liwo?ci? pe?nego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzyde?kowych
- szuflady wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 mm w formie nak?adanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obci??eniu 400 N lub z pe?nym wysuwem i max obci??eniu 500N
- szuflady przy sto?ach B=700 dostosowane s? do pojemników GN
- sto?y ze zlewami mog? by? wyposa?one w ko?a o ?rednicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Ko?a maj? bie?ni? z pe?nej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardo?ci wg skali Shore'a A80, mog? przenosi? obci??enie max 800 N.

Cechy materia?owe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- korpus szafki bez zabudowy tylnej
- blat roboczy z zag??bieniem 10mm na ca?ej powierzchni, wykonany z blachy o grubo?ci #1.5mm wzmocniony profilami metalowymi pod spodem
- komora zlewu t?oczona, wykonana z blachy o grubo?ci #1.0mm, , H=250mm
- pó?ka dolna o grubo?ci 40mm, wykonana z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0, w zale?no?ci od wymiaru L i B mo?e by? usztywniona profilem metalowym,
- drzwi wykonane z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ?ciany) o grubo?ci 20 mm,
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2mm, zako?czone stop? z Poliamidu PA6 z regulacj? wysoko?ci w zakresie -10/+20mm

- wymiary komory zlewu dla B=600mm : 400x400x250(h)mm, B=700mm : 500x500x250(h)mm
- dla L?1400mm stó? z 3-ma drzwiami

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 1500
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 850
Model: KST-104
Drzwi: Skrzydłowe
Grubość blatu (mm): 1.5
Gatunek stali: AISI 304
Liczba komór: 1
Profil nóg (mm): 40x40x1.2
Wysokość rantu blatu (mm): 40

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: