

Stół ze zlewem 2-komorowym, szufladami i półką 1500x700x850, AISI 304, Komat KST-125



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KST-125-13

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**6 364,51 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stół ze zlewem 2-komorowym, szufladami i półką 1500x700x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-125

Stół ze zlewem 2-komorowym z modulem dwóch szuflad równej wysokości, wysuw 4/5, z półką dolną h=150 mm. Błat z rantem z tyłu h=40 mm, z zagłębieniem na całej powierzchni. Standardowa wysokość stołu H=850 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to H=850mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-125:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1500 x 700 x 850 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KST-125

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- bez otworu pod baterię za komorę zlewu w standardzie
- pełna dowolność w lokalizacji komór zlewów na blacie
- lokalizacja modułu szuflad po prawej lub lewej stronie – do wyboru
- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłogi
- blaty stołów ze zlewami są obniżone/zagłębione o 10 mm po obwodzie, wykonane z blachy o grubości 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory otoczone z blachy o grubości 1 mm
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przeciwnym na wysokość 40 lub 50 mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- stoły ze zlewami nie posiadają w standardzie wykonanego otworu na baterię, nie są też wyposażone w syfon odpływowy przy odpływie komory
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopkami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopkami regulowanymi nierdzewnymi
- osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm oraz mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszek (podwójne ścianki) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniem 500N
- szuflady przy stołach B=700 dostosowane są do pojemników GN
- stoły ze zlewami mogą być wyposażone w kółka o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Kółka mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N.

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy z zagłębieniem 10mm na całej powierzchni, wykonany z blachy o grubości #1.5mm wzmocniony profilami metalowymi pod spodem
- 2x komora zlewu otoczona, wykonana z blachy o grubości #1.0mm, , H=250mm
- półka dolna o grubości 40mm, wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0, w zależności od wymiaru L i B może być usztywniona profilem metalowym
- fronty szuflad wykonane z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszek (podwójne ścianki) o grubości 20 mm,
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2mm, zakończone stopkami z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20mm
-

wymiary komór zlewów dla B=600mm : 400x400x250(h)mm, B=700mm : 500x500x250(h)mm

- dla stołów 1400x700mm i 1500x700mm komory zlewów: 400x500x250(h)mm
- dla blatu B=600mm szuflady dostosowane do GN2/3
- dla blatu B=700mm szuflady dostosowane do GN 1/1
- standardowy wysuw szuflad 4/5
- dla L>2000mm stół 6-ma nogami

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1500

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Model: KST-125

Ilość półek: 2

Grubość blatu (mm): 1.5

Pojemność (GN): GN2/3

Ilość szuflad: 2

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: 2

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Wysokość półki dolnej (mm): 150

Wysokość rantu blatu (mm): 40

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

