

Stół ze zlewem 2-komorowym, przestającym blatem i półką 2000x600x850, AISI 304, Komat KST-142

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KST-142-5

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**4 198,73 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stół ze zlewem 2-komorowym, przestającym blatem i półką 2000x600x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-142

Stół ze zlewem 2-komorowym i półką dolną h=150 mm, z przestającym blatem L=625 mm. Blant rant tył h=40 mm, zagłębiony na całej powierzchni. Standardowa wysokość stołu H=850 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to H=850mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-142:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 2000 x 600 x 850 mm

- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KST-142

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- bez otworu pod baterię za komorę zlewu w standardzie
- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłogi
- zaczepy stołów dostosowywane są indywidualnie dla określonego modelu zmywarki
- stoły ze zlewami nie posiadają w standardzie wykonanego otworu na baterię, nie są też wyposażone w syfon odpływowy przy odpływie komory
- blaty stołów do zmywarek wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm
- blaty stołów ze zlewami do zmywarek są obniżone/zagłębione o 10 mm po obwodzie, wykonane z blachy o grubości 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1 mm
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przyściennym na wysokość 40 lub 50 mm
- otwory na odpadki w standardzie mają średnicę 150 mm i nie posiadają kołnierza gumowego
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopkami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopkami regulowanymi nierdzewnymi
- osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm oraz mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700 N
- stoły ze zlewami do zmywarek mogą być wyposażone w kocioł o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Kocioł ma bieżnię z pętej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy z zagłębieniem 10 mm na całej powierzchni, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm wzmocniony profilami metalowymi pod spodem
- półka dolna o grubości 40 mm, wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0, w zależności od wymiaru L i B może być usztywniona profilem metalowym,
- komora zlewu tłoczona, wykonane z blachy o grubości 1,0 mm, H=250 mm
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2 mm, zakończone stopkami z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20 mm
- wymiary komór zlewu dla B=600 mm : 400x400x250(h) mm, B=700 mm : 500x500x250(h) mm
- dla stołu o wymiarach 1600x700 mm oraz 1700x700 mm komora zlewu: 400x500x250(h) mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 2000

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Model: KST-142

Ilość półek: 1

Grubość blatu (mm): 1.5

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: 2

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Wysokość półki dolnej (mm): 150

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

