
Stół ze zlewem, otworem na odpadki i półką 1700x700x850, AISI 304, Komat KST-144



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KST-144-17

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**4 261,70 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stół ze zlewem, otworem na odpadki i półką 1700x700x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-144

Stół ze zlewem 1-komorowym, półką dolną $h=150$ mm, z przestającym blatem $L=500$ mm i otworem na odpadki $\varnothing=150$ mm. Blant rant tył $h=40$ mm, zagłębiony na całej powierzchni. Standardowa wysokość stołu $H=850$ mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to $H=850$ mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-144:

-
- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1700 x 700 x 850 mm
 - gatunek stali: AISI 304
 - konstrukcja ze stali nierdzewnej
 - model: KST-144

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- bez otworu pod baterię za komorę zlewu w standardzie
- wszystkie stoły posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej lub korpusowej
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłogi
- zaczepy stołów dostosowywane są indywidualnie dla określonego modelu zmywarki
- stoły ze zlewami nie posiadają w standardzie wykonanego otworu na baterię, nie są też wyposażone w syfon odpływowy przy odpływie komory
- blaty stołów do zmywarek wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm
- blaty stołów ze zlewami do zmywarek są obniżone/zagłębione o 10 mm po obwodzie, wykonane z blachy o grubości 1,5 mm usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1 mm
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przyciennym na wysokość 40 lub 50 mm
- otwory na odpadki w standardzie mają średnicę 150 mm i nie posiadają kołnierza gumowego
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopkami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopkami regulowanymi nierdzewnymi
- osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm oraz mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700 N
- stoły ze zlewami do zmywarek mogą być wyposażone w kółka o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Kółka mają bieżnię z pianki gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy z zagłębieniem 10 mm na całej powierzchni, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm wzmocniony profilami metalowymi pod spodem
- półka dolna o grubości 40 mm, wykonana z blachy o grubości 0,8 lub 1,0, w zależności od wymiaru L i B może być usztywniona profilem metalowym,
- komora zlewu tłoczona, wykonana z blachy o grubości 1,0 mm, H=250 mm
- 1x otwór na odpadki o średnicy Ø150 mm z rantem wywiniętym w dół
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2 mm, zakończone stopkami z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20 mm
- wymiary komory zlewu dla B=600 mm : 400x400x250(h) mm, B=700 mm : 500x500x250(h) mm
- dla stołu o wymiarach 1000x700 mm, komora zlewu: 400x500x250(h) mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 1700
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Model: KST-144
Ilość półek: 1
Grubość blatu (mm): 1.5
Gatunek stali: AISI 304
Liczba komór: 1
Profil nóg (mm): 40x40x1.2
Wysokość półki dolnej (mm): 150

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

