

## Stół do obróbki produktów 1300x600x850, AISI 304, Komat KST-156



### Krótki opis produktu:

### Kody produktu

Reference: KST-156-2

EAN13: -

UPC: -

### Cena produktu:

**4 043,26 zł z  
podatkiem**

### Opis produktu:

#### **Stół do obróbki produktów 1300x600x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KST-156**

Stół do obróbki produktów z łącznikami między nogami h=150 mm. Błat ze zintegrowanym basenem, sitem i przelewem oraz z wbudowaną deską z polietylenu. Rynna zrzutowa na obierki przy komorze basenu.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to H=850mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

### Kluczowe parametry produktu KOMAT KST-156:

---

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1300 x 600 x 850 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KST-156

#### Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- bez otworu pod baterię za komorę zlewu w standardzie
- wszystkie stoły z basenami posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej
- baseny wykonywane są w standardzie bez podłogi dolnej
- blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm
- komory basenów wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnętrzne basenów są zaokrąglone promieniem  $R = 20$  mm
- komory stołów z basenami są w standardzie wykonywane na głębokość 300 lub 400 mm
- dno basenów przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy odpływ wody z dużej powierzchni
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przeciwnym na wysokość 40 lub 50 mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- stoły z basenami oraz umywalki nie posiadają w standardzie wykonanego otworu na baterię, nie są też wyposażone w syfon odpływowy przy odpływie komory
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopkami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopkami regulowanymi nierdzewnymi
- osłony stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- stoły z basenami mogą być wyposażone w kółka o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Kółka mają bieżnię z pętej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N
- umywalki wiszące wymagają wzmocnionej ściany do ich właściwego montażu.

#### Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy z zagłębieniem 20 mm na całej powierzchni, wykonany z blachy o grubości #1.5 mm wzmocniony profilami metalowymi pod spodem
- nóżki dolne pomiędzy nogami z profilu 40x40x1.2 mm,  $H=150$  mm, na bokach i z tyłu
- komora basenu spawana, wykonana z blachy o grubości #1.5 mm,  $H=200$  mm
- odpływ w basenie z rurą przelewową  $h=150$  mm oraz z sitem zabezpieczającym
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2 mm, zakończone stopkami z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20 mm
- deska do krojenia z tworzywa PE o grubości #20 mm, biała

#### Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1300

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Model: KST-156

Grubość blatu (mm): 1.5

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

#### Atrybuty produktu:

#### Galeria produktu:

