

Stół z basenem 800x700x850, AISI 304, Komat KBT-161



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KBT-161-6

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**3 216,70 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stół z basenem 800x700x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KBT-161

Stół z basenem 1-komorowym, bez półki dolnej. Błat z rantem z tyłu h=40 mm. Standardowa wysokość H=850 mm. Frontowa oraz boczne maskownice komory basenu. Standardowa głębokość komór basenu 300/400 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to H=850mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KBT-161:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 700 x 850 mm
-

- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KBT-161

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania stołu o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- bez otworu pod baterię za komorę zlewu w standardzie
- głębokość komory basenu 300mm lub 400mm, wg tabeli
- wszystkie stoły z basenami posiadają wysokość 850 mm i wykonane są w formie szkieletowej
- baseny wykonywane są w standardzie bez półki dolnej
- blaty stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm
- komory basenów wykonane są z blachy o grubości 1,5 mm; wszystkie krawędzie wewnętrzne basenów są zaokrąglone promieniem $R = 20$ mm
- komory stołów z basenami są w standardzie wykonywane na głębokość 300 lub 400mm
- dno basenów przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy odpływ wody z dużej powierzchni
- obrzeża blatów są o grubości 40 lub 50 mm z rantem przeciwnym na wysokość 40 lub 50 mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- stoły z basenami oraz umywalki nie posiadają w standardzie wykonanego otworu na baterię, nie są też wyposażone w syfon odpływowy przy odpływie komory
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopami regulowanymi nierdzewnymi
- osłony stołów z basenami wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- stoły z basenami mogą być wyposażone w koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z miękkiej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N
- umywalki wiszące wymagają wzmocnionej ściany do ich właściwego montażu.

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- blat roboczy wykonany z blachy o grubości #1.5mm
- komora basenu spawana, wykonana z blachy o grubości #1.5mm
- nogi wykonane z profili 40x40x1,2mm, zakończone stopami z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20mm
- osłona frontowa i boczne stoły wykonane z blachy o grubości #0.8mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Model: KBT-161

Grubość blatu (mm): 1.5

Ilość komór: 1

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: 1

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Głębokość komory (mm): 300

Wysokość rantu blatu (mm): 40

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

