

Umywalka z włącznikiem kolanowym 400x385x280, AISI 304, Komat KUT-174



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KUT-174-1

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**2 195,30 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Umywalka z włącznikiem kolanowym 400x385x280, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KUT-174

Umywalka wisząca z włącznikiem kolanowym i ze zintegrowaną wylewką. Włącznik kolanowy wykonany jako pełen panel frontowy umywalki. Komora 350x250x110 mm. Dolna zabudowa frontowa i boczna. Rant tył h=30 mm.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowa wysokość stołów KOMAT to H=850mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KUT-174:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 400 x 385 x 280 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KUT-174

Cechy ogólne:

- komora 350 x 250 x 110
- w zestawie: wylewka zawór mieszajcy wy?cznik czasowy kolanowy
- wylewka
- zawór mieszajcy
- wy?cznik czasowy kolanowy
- bez otworu pod bateri? za komor? zlewu w standardzie
- os?ona frontowa i boczne umywalki wykonane z blachy o grubo?ci #1.0mm
- wszystkie sto?y z basenami posiadaj? wysoko?? 850 mm i wykonane s? w formie szkieletowej
- baseny wykonywane s? w standardzie bez p?ki dolnej
- blaty sto?ów z basenami wykonane s? z blachy o grubo?ci 1,5 mm
- komory basenów wykonane s? z blachy o grubo?ci 1,5 mm; wszystkie kraw?dzie wewn?trzne basenów s? zaokr?glone promieniem R = 20 mm
- komory sto?ów z basenami s? w standardzie wykonywane na g??boko?? 300 lub 400mm
- dno basenów przet?oczone jest w kopert? co umo?liwia ?atwy odp?yw wody z du?ej powierzchni
- obrze?a blatów s? o grubo?ci 40 lub 50 mm z rantem przy?ciennym na wysoko?? 40 lub 50 mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z ty?u
- maksymalne równomierne obci??enie blatów wynosi 1,2 kN
- sto?y z basenami oraz umywalki nie posiadaj? w standardzie wykonanego otworu na bateri?, nie s? te? wyposa?one w syfon odp?ywowy przy odp?ywie komory
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 i zako?czone s? stop? regulowan? z tworzywa Poliamid PA6 lub stop? regulowan? nierdzewn?
- os?ony sto?ów z basenami wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 lub 1,0 mm
- sto?y z basenami mog? by? wyposa?one w ko?a o ?rednicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Ko?a maj? bie?ni? z pe?nej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardo?ci wg skali Shore'a A80, mog? przenosi? obci??enie max 800 N
- umywalki wisz?ce wymagaj? wzmocnionej ?ciany do ich w?a?ciwego monta?u.

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 400

Głębokość (mm): 385

Wysokość (mm): 280

Model: KUT-174

Grubość blatu (mm): 1.5

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

