

## Szafa na środki czystości 800x600x1800, AISI 304, Komat KDT-203



### Krótki opis produktu:

### Kody produktu

Reference: KDT-203-15

EAN13: -

UPC: -

### Cena produktu:

**6 805,34 zł z  
podatkiem**

### Opis produktu:

**Szafa na środki czystości 800x600x1800, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KDT-203**

Podwójna szafa magazynowa na środki czystości z drzwiami skrzydłowymi. Lewa sekcja z półką spawaną, prawa sekcja z 3-półkami przestawnymi. Standardowa wysokość H=1800/2000 mm. Nogi h=150 mm z regulacją wysokości.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowe wysokości H=1800 mm lub H=2000 mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

### Kluczowe parametry produktu KOMAT KDT-203:

---

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 800 x 600 x 1800 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KDT-203

#### Cechy ogólne:

- możliwość wykonania szafy o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- w standardzie bez zamka w drzwiach i bez drzwika z haczykami
- możliwość dołożenia zlewu porzdkowego w szafie, zgodnie z tabelą dopłat
- dno szafki znajduje się 150 mm od podłogi
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 zakończone są stopem regulowanym z tworzywa Poliamid PA6 lub stopem regulowanym nierdzewnym
- nogi są cofnięte do środka o 15mm względem krawędzi szafy z każdej strony
- korpusy szaf wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszek (podwójne ścian) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych.

#### Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- nogi H=150mm wykonane z profili 40x40x1,2mm, zakończone stopem z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20mm
- korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8-1,0mm
- 3x półka przestawna wykonana z blachy 0,8mm, o grubości 30mm
- przestawność półek zapewniona w odstępach co 30mm
- 2x drzwi skrzydłowe wykonane z blachy o grubości 0,8 lub 1,0mm w formie puszek o grubości 20mm; nakładane na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych

#### Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 1800

Model: KDT-203

Drzwi: Skrzydłowe

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

#### Atrybuty produktu:

#### Galeria produktu:

