

Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi i przegrodą 900x500x2000, AISI 304, Komat KDT-206



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KDT-206-4

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**6 406,82 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi i przegrodą 900x500x2000, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KDT-206

Podwójna szafa magazynowa z 2-parami drzwi suwanych i stałą przegrodą spawaną w połowie wysokości. Dwie półki przestawne. Standardowa wysokość H=1800/2000 mm. Nogi h=150 mm z regulacją wysokości.

Wszystkie meble w KOMAT wykonane są ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D, H-HŻ-6071-265/17/D. Standardowe wysokości H=1800 mm lub H=2000 mm.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KDT-206:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 900 x 500 x 2000 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KDT-206

Cechy ogólne:

- możliwość wykonania szafy o wymiarach innych niż wskazane w tabeli po uprzedniej konsultacji z pracownikiem działu handlowego
- w standardzie bez zamka w drzwiach
- dno szafki znajduje się 150 mm od podłogi
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 zakończone są stopkami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopkami regulowanymi nierdzewnymi
- nogi są cofnięte do środka o 15mm względem krawędzi szafy z każdej strony
- korpusy szaf wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- półki mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszek (podwójne ścianki) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- drzwi skrzydłowe wykonane są w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidną konstrukcję z możliwością pełnego otwarcia lub wpuszczane na zawiasach skrzydełkowych.

Cechy materiałowe:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 304
- nogi H=150mm wykonane z profili 40x40x1,2mm, zakończone stopkami z Poliamidu PA6 z regulacją wysokości w zakresie -10/+20mm
- korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8-1,0mm
- 2x półka przestawna wykonana z blachy 0,8mm, o grubości 30mm
- przestawność półek zapewniona w odstępach co 30mm
- 1x stała przegroda w połowie wysokości szafy, o grubości 50mm, wykonana z blachy o grubości 1,0mm wzmocniona profilem metalowym
- 4x drzwi suwane wykonane z blachy o grubości 0,8 lub 1,0mm w formie puszek o grubości 20mm, zawieszane na nierdzewnej prowadnicy rolkowej, a w dolnej części prowadzone na trzpieniu

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 900

Głębokość (mm): 500

Wysokość (mm): 2000

Model: KDT-206

Drzwi: Suwane

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

