

Stanowisko z szafką otwartą z półką 1100x700x900, AISI 304, Komat KL3-02.7110



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL3-02.7110

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**4 295,16 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stanowisko z szafką otwartą z półką 1100x700x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL3-02

Stanowisko z szafką otwartą i półką. Błat centralny bez rantu o grubości 50mm, przygotowany do skręcenia na włos ze stanowiskami blatów sąsiednich. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304. Promień R10 na górnej krawędzi blatu.

Wszystkie elementy ciągów firmy Komat wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D , H-HŻ-6071-265/17/D. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 – 2,0mm. Szafkowa konstrukcja podstaw, wszystkie urządzenia wspawane w blat na jednej płaszczyźnie. Wewnętrzne krawędzie wianien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są doczołowo połączeniami śrubowymi „na włos”.Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać wszystkie nadstawki i elementy pomocnicze z działu KNP.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL3-02.7110:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1100 x 700 x 900 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL3-02.7110

Cechy ogólne:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 900 mm i wykonane jako korpusy otwarte lub z drzwiami
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłogi
- blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 do 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi
- obrzeża blatów mają grubość 50 mm i są wykonywane bez rantów
- górna frontowa krawędź blatu od strony konsumenta z promieniem R=10mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 50 mm z boku, 55 mm z przodu i 40 mm z tyłu
- obrzeża blatów z obu stron przygotowane są do skrócenia na wos z blatami siedniami
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- korpusy stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 do 1,0 mm
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- półki przestawne mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 do 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniu 500N
- urządzenia grzewcze i chłodnicze wstawiane w blat na jednej płaszczyźnie roboczej
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządze
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm, krawędzie wewnętrzne wanny są zaokrąglone promieniem R=40 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1100

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 900

Model: KL3-02.7110

Zakres temperatur (°C): 30-95

Grubość blatu (mm): 50

Gatunek stali: AISI 304

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

