

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym 1560x800x900, AISI 304, Komat KL3-21.8044



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL3-21.8044

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**17 690,35 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym 1560x800x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL3-21

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym spawany w blat o grubości 50mm. Szafka otwarta. Blat skręcany na włos z blatami sąsiednimi. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304. Promień R10 na górnej krawędzi blatu.

Wszystkie elementy ciągów firmy Komat wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Nasze wyroby posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr H-HŻ-6071-75/17/D , H-HŻ-6071-265/17/D. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 – 2,0mm. Szafkowa konstrukcja podstaw, wszystkie urządzenia spawane w blat na jednej płaszczyźnie. Wewnętrzne krawędzie wanień są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są doczołowo połączeniami śrubowymi „na włos”. Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać wszystkie nadstawki i elementy pomocnicze z działu KNP.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL3-21.8044:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1560 x 800 x 900 mm
- pojemność wanny: 4xGN1/1
- moc (w): 3200
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL3-21.8044

Cechy ogólne:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 900 mm i wykonane jako korpusy otwarte lub z drzwiami
- półka dolna znajduje się 150 mm od podłogi
- blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 do 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi
- obrzeża blatów mają grubość 50 mm i są wykonywane bez rantów
- górna frontowa krawędź blatu od strony konsumenta z promieniem R=10mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 50 mm z boku, 55 mm z przodu i 40 mm z tyłu
- obrzeża blatów z obu stron przygotowane są do skrócenia na wos z blatami siedniami
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- korpusy stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 do 1,0 mm
- półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- półki przestawne mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 do 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniu 500N
- urządzenia grzewcze i chłodnicze wstawane w blat na jednej płaszczyźnie roboczej
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeniach
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny białe grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny białe wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm, krawędzie wewnętrzne wanny są zaokrąglone promieniem R=40 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1560

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 900

Model: KL3-21.8044

Zakres temperatur (°C): 30-95

Grubość blatu (mm): 50

Pojemność (GN): GN h=200mm

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: wielokomorowy

Moc (W): 3200

Pojemność wanny: 4xGN1/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

