Stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym 1295x800x900, AISI 304, Komat KL4-15.8003

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL4-15.8003
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

17 907,82 zł z podatkiem

Opis produktu:

Stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym 1295x800x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL4-15

Mobilne stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym. Szafka otwarta. Blat o grubości 50mm. Zabudowa dekoracyjna z 3-stron. Narożniki stanowiska nierdzewne. 2-koła z hamulcem. Uchylna prowadnica tac na froncie.

Linia zaprojektowana jako układ samodzielnych stanowisk jezdnych. Konstrukcja linii oparta jest na stanowiskach szkieletowych z półką dolną, dodatkowo zabudowanych z 3-stron zabudową dekoracyjną, a urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 – 1,5mm, konstrukcja szkieletowa z profili 40x40 i zabudowa z płyty laminowanej 18mm. Wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są w jednej linii za pomocą łączników. Po demontażu można swobodnie zmienić konfigurację ciągu zmieniając kolejność ustawienia

poszczególnych segmentów.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL4-15.8003:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1295 x 800 x 900 mm
- pojemność wanny: 3xGN1/1
- moc (w): 360
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL4-15.8003

Cechy ogólne:

- wszystkie sto?y posiadaj? wysoko?? 900 mm i wykonane s? w formie szkieletowej zabudowanej z trzech stron zabudow? dekoracyjn? z p?yty laminowanej o grubo?ci 18 mm
- pó?ka dolna znajduje si? 133 mm od pod?o?a
- blaty wykonane z blachy o grubo?ci 1,0 do 1,5 mm usztywnione s? profilami metalowymi
- obrze?a blatów maj? grubo?? 50 mm i s? wykonywane bez rantów
- górna frontowa kraw?d? blatu od strony konsumenta z promieniem R=10mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 10 mm z boku, 18 mm z przodu i 10 mm z ty?u
- elementy linii KL-4 zaprojektowane s? jako samodzielne – niezale?ne segmenty jezdne z hamulcem, z mo?liwo?ci? wspólnego zestawienia mi?dzy sob? w dowolny sposób, w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb
- poszczególne elementy ci?gu ??czone s? w jednej linii za pomoc? specjalnych ??czników
- ka?de mobilne stanowisko wyposa?one w standardzie we w?asn? prowadnic? na tace B=300mm
- maksymalne równomierne obci??enie blatów wynosi 1,2 kN
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 i zako?czone s? ko?ami o ?rednicy fi=100 mm z hamulcem
- pó?ka / pó?ki maj? grubo?? 40 mm i wykonane s? z blachy o grubo?ci 1,0 mm i mog? by? usztywnione profilem metalowym
- pó?ki przestawne maj? grubo?? 30 mm i wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 do 1,0 mm i mog? by? usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obci??enie pó?ek wynosi 700N
- szuflady wykonane s? z blachy o grubo?ci 0,8 mm w formie nak?adanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obci??eniu 400 N lub z pe?nym wysuwem i max obci??eniu 500N
- urz?dzenia grzewcze i ch?odnicze wykonane w wersji do zabudowy z ramk? górn? na blacie
- urz?dzenia ch?odnicze z w?asnymi agregatami
- ekologiczny czynnik ch?odniczy R290
- agregaty skraplaj?ce w wersji tropic, pracuj?ce w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wy?wietlaczem temperatury przy agregatach ch?odniczych urz?dze?
- urz?dzenia grzewcze z regulacj? temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bemarów grzewczych dostoswane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bemarowe wykonane z blachy o grubo?ci od 1,0 do 1,5 mm, kraw?dzie wewn?trzne wanny s? zaokr?glone promieniem R=40 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata
Czas realizacji: 3-5 tygodni
Szerokość (mm): 1295
Głębokość (mm): 800
Wysokość (mm): 900
Model: KL4-15.8003
Zakres temperatur (°C): 30-95
Grubość blatu (mm): 50
Gatunek stali: AISI 304
Profil nóg (mm): 40x40x1.2
Moc (W): 360
Pojemność wanny: 3xGN1/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: