


Stanowisko z płytą grzewczą 950x800x900, AISI 304, Komat KL4-23.8002



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL4-23.8002

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 671,01 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stanowisko z płytą grzewczą 950x800x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL4-23

Mobilne stanowisko z płytą grzewczą nierdzewną. Szafka otwarta. Błat o grubości 50mm. Zabudowa dekoracyjna z 3-stron w formie paneli MDF #18mm. Narożniki nierdzewne. 2-koła z hamulcem. Uchylna prowadnica tac na froncie.

Linia zaprojektowana jako układ samodzielnych stanowisk jezdnych. Konstrukcja linii oparta jest na stanowiskach szkieletowych z półką dolną, dodatkowo zabudowanych z 3-stron zabudową dekoracyjną, a urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Błaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 – 1,5mm, konstrukcja szkieletowa z profili 40x40 i zabudowa z płyty laminowanej 18mm. Wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są w jednej linii za pomocą łączników. Po demontażu można swobodnie zmienić konfigurację ciągu zmieniając kolejność ustawienia poszczególnych segmentów.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL4-23.8002:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 950 x 800 x 900 mm
- powierzchnia płyty: 726x590
- moc (w): 1600
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL4-23.8002

Cechy ogólne:

- wszystkie stoły posiadają wysokość 900 mm i wykonane są w formie szkieletowej zabudowanej z trzech stron zabudową dekoracyjną z płyty laminowanej o grubości 18 mm
- półka dolna znajduje się 133 mm od podłogi
- blaty wykonane z blachy o grubości 1,0 do 1,5 mm usztywnione są profilami metalowymi
- obrzeża blatów mają grubość 50 mm i są wykonywane bez rantów
- górna frontowa krawędź blatu od strony konsumenta z promieniem R=10mm
- blat w stosunku do korpusu wystaje 10 mm z boku, 18 mm z przodu i 10 mm z tyłu
- elementy linii KL-4 zaprojektowane są jako samodzielne – niezależne segmenty jezdne z hamulcem, z możliwością wspólnego zestawienia między sobą w dowolny sposób, w zależności od indywidualnych potrzeb
- poszczególne elementy ciągu złożone są w jednej linii za pomocą specjalnych łączników
- każde mobilne stanowisko wyposażone w standardzie we własny przewód na tace B=300mm
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są kołami o średnicy ϕ 100 mm z hamulcem
- półka / półki mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- półki przestawne mają grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 do 1,0 mm i mogą być usztywnione profilem metalowym
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N
- szuflady wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm w formie nakładanej na korpus lub wpuszczone z prowadnicami nierdzewnymi o wysuwie 4/5 i max obciążeniu 400 N lub z pełnym wysuwem i max obciążeniu 500N
- urządzenia grzewcze i chłodnicze wykonane w wersji do zabudowy z ramką górną na blacie
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeń
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm, krawędzie wewnętrzne wanny są zaokrąglone promieniem R=40 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 950

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 900

Model: KL4-23.8002

Zakres temperatur (°C): 30-95

Grubość blatu (mm): 50

Gatunek stali: AISI 304

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Powierzchnia płyty: 726X590

Moc (W): 1600

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

