

## Dystrybutor talerzy 705, AISI 304, Komat KL6-40.2028



### Krótki opis produktu:

### Kody produktu

Reference: KL6-40.2028

EAN13: -

UPC: -

### Cena produktu:

**2 549,54 zł z  
podatkiem**

### Opis produktu:

## Dystrybutor talerzy 705, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL6-40

Dystrybutor na talerze do zabudowy. Występujący w wersji neutralnej lub grzewczej z grzałką i termostatem sterującym. Pokrywa pełna wykonana z tworzywa. Elementy konstrukcyjne i zabudowa stal nierdzewna AISI 304.

Urządzenia do zabudowy przeznaczone do montażu we wcześniej przygotowane otwory w blatach z dowolnego materiału i o dowolnym kształcie. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wszystkie wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Urządzenia można wbudować w dowolnej konfiguracji, dostosowując tym samym układ technologiczny do własnych potrzeb. Do wyboru klient ma wanny chłodnicze i grzewcze, witryny chłodnicze, dystrybutory talerzy.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

---

**Kluczowe parametry produktu KOMAT KL6-40.2028:**

- $\varnothing$ : 375
- średnica talerzy (mm): 210 ÷ 280
- zakres regulacji temperatury (st. c): -
- otwór montażowy: Ø362
- zasilanie (v/hz): -
- moc (w): -
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL6-40.2028

**Cechy ogólne:**

- wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- wszystkie wewnętrzne krawędzie wanień grzewczych i chłodniczych są zaokrąglone promieniem R=40 mm
- wszystkie urządzenia do zabudowy są wykonane z górnej ramki osadczą o grubości 15 mm
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeń
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm
- do wszystkich urządzeń do zabudowy można dobrać dowolny nadstawek z oferty Komat

**Cechy produktu:**

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Wysokość (mm): 705

Model: KL6-40.2028

Napięcie zasilania: 230/50

Zakres temperatur (°C): 30-95

Średnica talerzy (mm): 210-280

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 1000

Otwór montażowy: Ø362

**Atrybuty produktu:**

---

**Galeria produktu:**

