


Wanna do ekspozycji na lodzie 890x670x187, AISI 304, Komat KL7-12.0002



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL7-12.0002

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**4 093,44 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

**Wanna do ekspozycji na lodzie 890x670x187, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
Komat KL7-12**

Urządzenie do zabudowy bez własnego agregatu. Wanna wraz ze zintegrowaną nadstawką przeszkloną z szybą giętą, do samoobsługi. Słupki nadstawki zintegrowane w górnym kołnierzu wanny. Szyba hartowana. Konstrukcja stal AISI 304.

Elementy kompaktowe do zabudowy to zmodyfikowana wersja podstawowych elementów do zabudowy. Poprzez zintegrowanie elementu wpuszczanego z nadstawką, otrzymujemy produkt prosty w montażu, wymagający wykonania w blatach jedynie otworów montażowych do poszczególnych elementów ciągu, bez konieczności dodatkowego montażu nadstawek. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wszystkie wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Elementy można modyfikować, stosując zamiennie różne rodzaje nadstawek z oferty Komat.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL7-12.0002:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 890 x 670 x 187 mm
- wymiary wanny: 646x510x150
- otwór montażowy: 711x560
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL7-12.0002

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- wszystkie wewnętrzne krawędzie wanień grzewczych i chłodniczych są zaokrąglone promieniem R=40 mm
- wszystkie urządzenia do zabudowy są wykonane z górnej ramki osadczą o grubości 15 mm, o zwiększonej szerokości obejmującej szupki nadstawki nad danym urządzeniem do zabudowy
- szupki nadstawki i sama nadstawka w linii KL7 stanowi integralną część z urządzeniem
- wyeliminowanie konieczności wykonywania odrębnego otworowania na montaż szupków nadstawek poprzez ich zintegrowanie z ramką górnej urządzenia
- typy nadstawek można stosować zamiennie wg potrzeb, zgodnie z ofertą Komat w tym zakresie
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeniach
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 890

Głębokość (mm): 670

Wysokość (mm): 187

Model: KL7-12.0002

Zakres temperatur (°C): 30-95

Wymiary wanny (mm): 646x510x150

Gatunek stali: AISI 304

Otwór montażowy: 711x560

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

