

Bemar wodny wielokomorowy 1235x670x410, AISI 304, Komat KL7-21.0033



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL7-21.0033

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**9 663,86 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Bemar wodny wielokomorowy 1235x670x410, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL7-21

Urządzenie do zabudowy. Bemar wodny wielokomorowy ze zintegrowaną nadstawką z szybą giętą, do samoobsługi. Słupki nadstawki zintegrowane z górnym kołnierzem wanny bemara. Komora dostosowana do GN1/1, h= 200mm.

Elementy kompaktowe do zabudowy to zmodyfikowana wersja podstawowych elementów do zabudowy. Poprzez zintegrowanie elementu wpuszczanego z nadstawką, otrzymujemy produkt prosty w montażu, wymagający wykonania w blatach jedynie otworów montażowych do poszczególnych elementów ciągu, bez konieczności dodatkowego montażu nadstawek. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wszystkie wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Elementy można modyfikować, stosując zamiennie różne rodzaje nadstawek z oferty Komat.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL7-21.0033:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1235 x 670 x 410 mm
- pojemność wanny: 3xGN1/1
- otwór montażowy: 1054x560
- moc (w): 2400
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL7-21.0033

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- wszystkie wewnętrzne krawędzie wanień grzewczych i chłodniczych są zaokrąglone promieniem R=40 mm
- wszystkie urządzenia do zabudowy są wykonane z górnej ramki osadczą o grubości 15 mm, o zwiększonej szerokości obejmującej słupki nadstawki nad danym urządzeniem do zabudowy
- słupki nadstawki i sama nadstawka w linii KL7 stanowi integralną część z urządzeniem
- wyeliminowanie konieczności wykonywania odrębnego otworowania na montaż słupków nadstawek poprzez ich zintegrowanie z ramką górnej urządzenia
- typy nadstawek można stosować zamiennie wg potrzeb, zgodnie z ofertą Komat w tym zakresie
- urządzenia chłodnicze z własnymi agregatami
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeniach
- urządzenia grzewcze z regulacją temperatury w zakresie temperatury od 30 do 95 st C
- wanny bieżące grzewcze dostosowane do pojemników gastronomicznych GN h=200mm
- wanny bieżące wykonane z blachy o grubości od 1,0 do 1,5 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1235

Głębokość (mm): 670

Wysokość (mm): 410

Model: KL7-21.0033

Zakres temperatur (°C): 30-95

Pojemność (GN): GN1/1

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: wielokomorowy

Moc (W): 2400

Pojemność wanny: 3xGN1/1

Otwór montażowy: 1054x560

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

