

Nadstawka z szybą prostą i oświetleniem LED 868x450x440, AISI 304, Komat KNP-08.5001



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KNP-08.5001

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**3 595,54 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Nadstawka z szybą prostą i oświetleniem LED 868x450x440, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-08.5

Krótką szybą na froncie wraz z szybą górną nadstawki. Dwa nierdzewne słupki mocowane na froncie nadstawki o średnicy Ø30mm wraz z rozetami przy blacie. Most instalacyjny z oświetleniem LED pod szybą górną.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanien chłodniczych i bemałów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą giętą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-08.5001:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 868 x 450 x 440 mm
- moc (w): 12
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-08.5001

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy oraz s?upki nadstawek wykonane s? ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubo?ci 6,0 do 8,0 mm, ze szk?a hartowanego, b?d? klejonego, w postaci szyb gi?tych lub prostych
- nadstawki do samoobs?ugi z szyb? krótk? lub pe?n? szyb? frontow?
- nadstawki w wersji neutralnej, z o?wietleniem lub grzewczej z o?wietleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako p?yta drewnopodobna o grubo?ci 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub sk?adanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- ko?a fi=100 mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomoc? elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 868

Głębokość (mm): 450

Wysokość (mm): 440

Model: KNP-08.5001

Oświetlenie: led

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 12

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

