


Nadstawka centralna z szybą giętą neutralna 1225x668x550, AISI 304, Komat KNP-10.1003

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KNP-10.1003

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**2 480,66 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Nadstawka centralna z szybą giętą neutralna 1225x668x550, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-10.1

Krótką hartowaną szybą giętą nadstawki z obu stron, jako osłona higieniczna do samoobsługi konsumentów. Dwa nierdzewne słupki boczne o średnicy Ø45mm wraz z rozetami nierdzewnymi przy blacie. Nadstawka centralna.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanien chłodniczych i bemałów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą giętą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-10.1003:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1225 x 668 x 550 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-10.1003

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy oraz szupki nadstawek wykonane są ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubości 6,0 do 8,0 mm, ze szkła hartowanego, bądź klejonego, w postaci szyb giętych lub prostych
- nadstawki do samoobsługi z szybą krótką lub pełną szybą frontową
- nadstawki w wersji neutralnej, z oświetleniem lub grzewczą z oświetleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako płyta drewnopodobna o grubości 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub składanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- koła $\phi=100$ mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomocą elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1225

Głębokość (mm): 668

Wysokość (mm): 550

Model: KNP-10.1003

Gatunek stali: AISI 304

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

