

Prowadnice tac uchylnie 1mbx300x110, AISI 304, Komat KNP-28.0100

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KNP-28.0100

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**1 257,55 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Prowadnice tac uchylnie 1mbx300x110, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KNP-28

Prowadnica tac wykonana w postaci 3-rur mocowanych na uchylnych wspornikach nierdzewnych AISI 304 do zabudowy dekoracyjnej ciągu wydawczego. Nierdzewne zaślepki przy rurach. Możliwość złożenia prowadnicy do pozycji pionowej.

Szeroki wybór elementów uzupełniających do każdej linii produktowej. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Szeroka grupa nadstawek przeszklonych dla wanien chłodniczych i barmów grzewczych, pozwalająca na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb lokalu, nadstawki występujące w wersjach z szybą giętą, prostą, występujące w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem. Duża grupa elementów uzupełniających dla ciągów wydawczych, przeznaczonych do dystrybucji tac, talerzy i serwetek.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KNP-28.0100:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1mb x 300 x 110 mm
- cena (netto): 712 zł
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KNP-28.0100

Cechy ogólne:

- wszystkie elementy oraz s?upki nadstawek wykonane s? ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- elementy przeszklone o grubo?ci 6,0 do 8,0 mm, ze szk?a hartowanego, b?d? klejonego, w postaci szyb gi?tych lub prostych
- nadstawki do samoobs?ugi z szyb? krótk? lub pe?n? szyb? frontow?
- nadstawki w wersji neutralnej, z o?wietleniem lub grzewczej z o?wietleniem
- zabudowa dekoracyjna KNP-30, wykonywana jako p?yta drewnopodobna o grubo?ci 18 mm
- prowadnice na tace wykonywane w formie trzech rur nierdzewnych, montowanych na wspornikach mocowanych do zabudowy, w wersji stacjonarnej lub sk?adanej
- dystrybutory mobilne w wersji neutralnej lub grzewczej na talerze
- ko?a fi=100 mm z hamulcem
- zasilanie dystrybutorów realizowane za pomoc? elastycznego przewodu 1,5m, mocowanego przy korpusie

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1mb

Głębokość (mm): 300

Wysokość (mm): 110

Model: KNP-28.0100

Gatunek stali: AISI 304

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



