
Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta 1630x700x900, AISI 304, Komat KL2-60.7004



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KL2-60.7004

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**32 268,31 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta 1630x700x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL2-60

Witryna chłodnicza na podstawie szafkowej z pełną szybą od frontu i drzwiami suwanymi. Wanna chłodnicza na spodzie witryny. Własny agregat chłodniczy. Dwie wewnętrzne półki przeszkłone, wraz z oświetleniem LED.

Witryny chłodnicze na własnych podstawach, w zależności od danej linii produktowej, przeznaczone do ekspozycji napojów, deserów, sałatek, dań gotowych i wszystkich innych produktów wymagających przechowywania w obniżonych temperaturach. Zapewniają atrakcyjną ekspozycję umieszczonych w niej produktów, zachowując walory estetyczne, użytkowe i smakowe. Możliwość wykonania witryny w wielu opcjach pozwala na dostosowanie ich do szerokiej grupy odbiorców, z możliwością zastosowania w punktach gastronomicznych takich jak: restauracje, bary, kawiarnie i cukiernie, ze szczególnym uwzględnieniem samoobsługowych ciągów i linii wydawczych.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL2-60.7004:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1630 x 700 x 900 mm
- pojemność wanny: 4xGN1/1
- moc (w): 840
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL2-60.7004

Cechy ogólne:

- witryny chłodnicze przeszklone na w?asn?ch podstawach, w zale?no?ci od linii produktowej
- agregaty skraplaj?ce w wersji tropic, pracuj?ce w temperaturze otoczenia do +43 st C
- ekologiczny czynnik ch?odniczy R290
- witryny w wersjach pojemno?ci od 2 do 5 pojemników GN1/1
- ka?da witryna z wann? ch?odnicz? o regulowanej g??boko?ci, dla pojemników GN1/1 h=150 mm do 200 mm
- konstrukcja witryn wykonana w ca?o?ci ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- witryny wyst?puj?ce w wersjach z pe?n? szyb? frontow?, samoobs?ugowe z klapkami uchylnymi lub samoobs?ugowe otwarte
- dwie pó?ki szklane przestawne z wewn?trznym o?wietleniem LED
- w witrynach otwartych – wymuszony obieg powietrza i kurtyna odcinaj?ca dop?yw ciep?ego powietrza z zewn?trz
- automatyczne rozmra?anie
- witryny z szybami gi?tymi lub prostymi we wszystkich wersjach
- zakres regulacji temperatury 6 do 12 st C
- drzwi suwane od strony obs?ugi przy witrynach zamkni?tych
- drzwi skrzyd?owe od strony obs?ugi przy witrynach otwartych
- elektroniczne sterowniki z wy?wietlaczem temperatury przy agregatach ch?odniczych urz?dze?

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1630

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 900

Model: KL2-60.7004

Oświetlenie: led

Drzwi: Suwane

Zakres temperatur (°C): 6-12

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 840

Pojemność wanny: 4xGN1/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

