

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta, szyba gięta 1300x800x900, AISI 304, Komat KL2-80.803G

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KL2-80.803G

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**31 327,61 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta, szyba gięta 1300x800x900, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KL2-80G

Witryna chłodnicza przeszklona, na podstawie szafkowej, z pełną szybą giętą od frontu i drzwiami suwanymi. Wanna chłodnicza na spodzie witryny. Własny agregat chłodniczy. Dwie wewnętrzne półki przeszklone, wraz z oświetleniem LED.

Witryny chłodnicze na własnych podstawach, w zależności od danej linii produktowej, przeznaczone do ekspozycji napojów, deserów, sałatek, dań gotowych i wszystkich innych produktów wymagających przechowywania w obniżonych temperaturach. Zapewniają atrakcyjną ekspozycję umieszczonych w niej produktów, zachowując walory estetyczne, użytkowe i smakowe. Możliwość wykonania witryny w wielu opcjach pozwala na dostosowanie ich do szerokiej grupy odbiorców, z możliwością zastosowania w punktach gastronomicznych takich jak: restauracje, bary, kawiarnie i cukiernie, ze szczególnym uwzględnieniem samoobsługowych ciągów i linii wydawczych.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KL2-80.803G:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1300 x 800 x 900 mm
- pojemność wanny: 3xGN1/1
- moc (w): 585
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KL2-80.803G

Cechy ogólne:

- witryny chłodnicze przeszklone na wieszakach podstawach, w zależności od linii produktowej
- agregaty skraplające w wersji tropic, pracujące w temperaturze otoczenia do +43 st C
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- witryny w wersjach pojemności od 2 do 5 pojemników GN1/1
- każda witryna z wanną chłodniczą o regulowanej głębokości, dla pojemników GN1/1 h=150 mm do 200 mm
- konstrukcja witryn wykonana w całości ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10)
- witryny występujące w wersjach z pełną szybą frontową, samoobsługowe z klapkami uchylnymi lub samoobsługowe otwarte
- dwie półki szklane przestawne z wewnętrznym oświetleniem LED
- w witrynach otwartych – wymuszony obieg powietrza i kurtyna odcinająca dopływ ciepłego powietrza z zewnątrz
- automatyczne rozmrażanie
- witryny z szybami giętymi lub prostymi we wszystkich wersjach
- zakres regulacji temperatury 6 do 12 st C
- drzwi suwane od strony obsługi przy witrynach zamkniętych
- drzwi skrzydłowe od strony obsługi przy witrynach otwartych
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury przy agregatach chłodniczych urządzeń

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1300

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 900

Model: KL2-80.803G

Oświetlenie: led

Drzwi: Suwane

Zakres temperatur (°C): 6-12

Gatunek stali: AISI 304

Moc (W): 585

Pojemność wanny: 3xGN1/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

