
Stół chłodniczy z ladą sałatkową i agregatem bocznym 1300x700x850, AISI 304, Komat KTC-830

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: KTC-830-2

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**10 457,95 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stół chłodniczy z ladą sałatkową i agregatem bocznym 1300x700x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KTC-830

Najwyższej klasy urządzenia chłodnicze, w wersji z własnym agregatem, dostosowane do pracy w temperaturach do 43 stopni celsjusza. Nowoczesny, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, samodomykacze w drzwiach, wewnętrzny wymuszony obieg powietrza zapewniający utrzymanie odpowiednio niskich temperatur w komorach stołów produkcji Komat. Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Stoły chłodnicze występujące z agregatami bocznymi lub dolnymi oraz w wersji ze zintegrowaną ladą sałatkową w blacie. Możliwość zamiennego stosowania szuflad zamiast drzwi skrzydłowych.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KTC-830:

-
- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1300 x 700 x 850 mm
 - gatunek stali: AISI 304
 - konstrukcja ze stali nierdzewnej
 - model: KTC-830

Cechy ogólne:

- agregaty skraplające w wersji tropic, +43stC, agregat prawy/lewy do wyboru bez kosztów dodatkowych
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury
- korpusy izolowane ekologiczną pianką poliuretanową
- samo domykające się drzwi
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie o odparowanie skroplin
- półki plastyfikowane
- nogi okrągłe ze stopu z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości
- standardowa wysokość stołów chłodniczych wynosi H= 850 mm
- korpus znajduje się 150 mm od podłogi
- blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i podklejone są płytą laminowaną białą gładką, krawędzie płyty są zabezpieczone profilem metalowym; blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi
- obrzeża blatów mają grubość 40 lub 50 mm z rantem przeciwnym na wysokość 40 lub 50 mm
- stoły chłodnicze są atkowane nie posiadają rantów na blatach
- blaty są zlicowane z korpusem na obu bokach, przestawianie blatu z tyłu od 10-40mm w zależności od typu stołu i lokalizacji agregatu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- komory chłodnicze wyposażone standardowo w drzwi skrzydłowe izolowane pełne o grubości 40mm, z uszczelką – możliwość zamiany na 2 lub 3 szuflady w zależności od typu stołu
- stoły z blatami B=700 mm mają komory chłodnicze dostosowane do pojemników GN 1/1, stoły z blatami B=600mm mają komory dostosowane do pojemników GN 2/3.

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1300

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Model: KTC-830

Agregat: boczny

Grubość blatu (mm): 1.0

Gatunek stali: AISI 304

Grubość korpusu (mm): 1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

