

Stół mroźniczy z agregatem bocznym 1850x700x850, AISI 304, Komat KTM-810



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KTM-810-4

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**17 198,35 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Stół mroźniczy z agregatem bocznym 1850x700x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KTM-810

Najwyższej klasy urządzenia mroźnicze, w wersji z własnym agregatem, dostosowane do pracy w temperaturach do 43 stopni celsjusza. Nowoczesny, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, samodomykacze w drzwiach, wewnętrzny wymuszony obieg powietrza zapewniający utrzymanie odpowiednio niskich temperatur w komorach stołów produkcji Komat. Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Stoły mroźnicze występujące z agregatami bocznymi lub dolnymi. Możliwość zamiennego stosowania szuflad zamiast drzwi skrzydłowych.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KTM-810:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1850 x 700 x 850 mm

- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KTM-810

Cechy ogólne:

- agregaty skraplające w wersji tropic, +43stC, agregat prawy/lewy do wyboru bez kosztów dodatkowych
- elektroniczne sterowniki z wyświetlaczem temperatury
- korpusy izolowane ekologiczną pianką poliuretanową
- samo domykające się drzwi
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie o odparowanie skroplin
- półki plastifikowane
- nogi okrągłe ze stopu z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości
- standardowa wysokość stołów mroźniczych wynosi H= 850 mm
- korpus znajduje się 150 mm od podłogi
- blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm i podklejone są płytą laminowaną biało gładką, krawędzie płyt są zabezpieczone profilem metalowym; blaty wykonane z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi
- obrzeża blatów mają grubość 40 lub 50 mm z rantem przeciwnym na wysokość 40 lub 50 mm
- blaty są zlicowane z korpusem na obu bokach, przestawianie blatu z tyłu od 10-40mm w zależności od typu stołu i lokalizacji agregatu
- maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2 kN
- stoły z blatami B=700 mm mają komory chłodnicze dostosowane do pojemników GN 1/1, stoły z blatami B=600mm mają komory dostosowane do pojemników GN 2/3.

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1850

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Model: KTM-810

Agregat: boczny

Grubość blatu (mm): 1.0

Gatunek stali: AISI 304

Grubość korpusu (mm): 1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

