

## Bemar stacjonarny jednokomorowy z półką 1480x600x850, AISI 304, Komat KTG-900



### Krótki opis produktu:

### Kody produktu

Reference: KTG-900-3

EAN13: -

UPC: -

### Cena produktu:

**6 595,75 zł z  
podatkiem**

### Opis produktu:

**Bemar stacjonarny jednokomorowy z półką 1480x600x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KTG-900**

Bemary jednokomorowe - wodne, o pojemnościach od 2 do 4 GN1/1, gwarantujące pracę w temperaturach w zakresie od 30 do 95 stopni celsjusza. Występujące w wielu wariantach związanych z ich podstawą: szkielet otwarty, korpus otwarty, szafka z drzwiami lub szafka grzewcza z drzwiami. Każdy bemar w standardzie posiada zawór odpływowy z możliwością dołożenia dodatkowego zaworu wodnego, bądź pełnej automatyki sterującej. Bemary w całości wykonane ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10).

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

### Kluczowe parametry produktu KOMAT KTG-900:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1480 x 600 x 850 mm
  - gatunek stali: AISI 304
-

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KTG-900

#### Cechy ogólne:

- blaty bemałów stacjonarnych i jezdnych wykonane z blachy grubość 1.0-1.5 mm usztywnione od spodu profilami nierdzewnymi
- obrzeża blatów wysokość 40 mm zamknięte z 4-stron
- blaty w bemałach stacjonarnych przestaje poza korpus: po bokach 15mm a od strony klienta i obsługi po 30mm, w bemałach mobilnych boki 10/15mm, front i ty 10/10 lub 30/30 mm
- korpusy bemałów wykonane s? z blachy o grubość 0,8 lub 1,0 mm
- nogi wykonane s? z profili 40x40x1,2 i zakończone s? stop? regulowan? z tworzywa Poliamid PA6 lub stop? regulowan? nierdzewn?
- drzwi wykonane s? z blachy o grubość 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ściany) o grubość 20 mm i mog? być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone s? na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone s? na trzpieniu
- wanna bemałowa wykonana z blachy o grubość od 1,0mm do 1,5mm, krawędzie wewnętrzne wanny s? zaokrąglone promieniem R=40. Pojemność wanny 2x 1/1GN o głębokość h=200mm
- zakres regulacji temperatury we wszystkich bemałach: 30-95 st.C.
- półka dolna wykonana z blachy grubość 1,0mm, z omege? wzmacniając? wzdłuż całej półki, grubość półki 40mm, na wysokość H=150 mm
- szafka instalacyjna ze zbiorczym odpływem i zasilaniem w wodę z lewej strony, zasilanie i spust wody niezależny dla każdej komory (dajcy możliwość napełnienia i opróżnienia każdej komory niezależnie) zawory instalacyjne ulokowane na przednim panelu osłaniającym wannę bemałową przed każdą z komór.
- w bemałach mobilnych zastosowane s? koła o średnicy 100 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pe?nej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardość wg skali Shore'a A80, mog? przenosić obciążenie max 800 N.
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N

#### Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1480

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Model: KTG-900

Zakres temperatur (°C): 30-95

Grubość blatu (mm): 1.0-1.5

Pojemność (GN): GN1/1

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: 1

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Obrzeże blatu (mm): 40

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Wysokość półki dolnej (mm): 150

**Atrybuty produktu:**

**Galeria produktu:**

