

Bemar jezdny jednokomorowy z szafką grzewczą 1165x700x850, AISI 304, Komat KTG-942



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KTG-942-2

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**13 078,34 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Bemar jezdny jednokomorowy z szafką grzewczą 1165x700x850, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KTG-942

Bemary jednokomorowe - wodne, o pojemnościach od 2 do 4 GN1/1, gwarantujące pracę w temperaturach w zakresie od 30 do 95 stopni celsjusza. Występujące w wielu wariantach związanych z ich podstawą: szkielet otwarty, korpus otwarty, szafka z drzwiami lub szafka grzewcza z drzwiami. Każdy bemar w standardzie posiada zawór odpływowy z możliwością dołożenia dodatkowego zaworu wodnego, bądź pełnej automatyki sterującej. Bemary w całości wykonane ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10).

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KTG-942:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 1165 x 700 x 850 mm
 - gatunek stali: AISI 304
-

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KTG-942

Cechy ogólne:

- blaty bemarów stacjonarnych i jezdnych wykonane z blachy grubości 1.0-1.5 mm usztywnione od spodu profilami nierdzewnymi
- obrzeża blatów wysokości 40 mm zamknięte z 4-stron
- blaty w bemarach stacjonarnych przestające poza korpus: po bokach 15mm a od strony klienta i obsługi po 30mm, w bemarach mobilnych boki 10/15mm, front i tył 10/10 lub 30/30 mm
- korpusy bemarów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm
- nogi wykonane są z profili 40x40x1,2 i zakończone są stopami regulowanymi z tworzywa Poliamid PA6 lub stopami regulowanymi nierdzewnymi
- drzwi wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójne ścianki) o grubości 20 mm i mogą być dodatkowo usztywnione w środku profilem metalowym
- drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu
- wanna bemarowa wykonana z blachy o grubości od 1,0mm do 1,5mm, krawędzie wewnętrzne wanny są zaokrąglone promieniem R=40. Pojemność wanny 2x 1/1GN o grubości h=200mm
- zakres regulacji temperatury we wszystkich bemarach: 30-95 st.C.
- półka dolna wykonana z blachy grubości 1,0mm, z osłoną wzmacniającą wzdłuż całej półki, grubości półki 40mm, na wysokości H=150 mm
- szafka instalacyjna ze zbiorczym odpływem i zasilaniem w wodę z lewej strony, zasilanie i spust wody niezależny dla każdej komory (dajcy możliwość napełnienia i opróżnienia każdej komory niezależnie) zawory instalacyjne ulokowane na przednim panelu osłaniającym wannę bemarową przed każdą z komór.
- w bemarach mobilnych zastosowane są koła o średnicy 100 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N.
- maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 700N

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 1165

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 850

Model: KTG-942

Drzwi: Suwane

Zakres temperatur (°C): 30-95

Grubość blatu (mm): 1.0-1.5

Pojemność (GN): GN1/1

Gatunek stali: AISI 304

Liczba komór: 1

Profil nóg (mm): 40x40x1.2

Obrzeże blatu (mm): 40

Grubość korpusu (mm): 0.8-1.0

Wysokość półki dolnej (mm): 150

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

