


Okap centralny ścięty 4000x1600x450, AISI 304, Komat KOT-512



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: KOT-512-29

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**20 442,60 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Okap centralny ścięty 4000x1600x450, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Komat KOT-512

Centralny okap wyciągowy z kompletem filtrów labiryntowych oraz zintegrowanym oświetleniem LED. Ilość i średnicę króćcy określa zamawiający. Na dachu okapu po obu stronach uchwyty do zawiesi sufitowych.

Okapy wentylacyjne wykonane w całości ze stali nierdzewnej z gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10), przeznaczone do montażu sufitowego nad wyspy grzewcze lub ściennego w pomieszczeniach kuchennych. Okapy Komat w standardzie występujące ze zintegrowanym oświetleniem LED, kompletem filtrów labiryntowych oraz króćcami wentylacyjnymi o ilości i średnicy wskazanej w projekcie wentylacyjnym. Możliwość wykonania okapów w wersji wyciągowej, bądź nawiewno-wyciągowej z dodatkowymi filtrami nawiewu powietrza i perforowaną ścianą frontową okapu.

Podane wymiary są poglądowe, każdy mebel technologiczny może być wykonany zgodnie z Państwa projektem czy zapotrzebowaniem.

Kluczowe parametry produktu KOMAT KOT-512:

- wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 4000 x 1600 x 450 mm
- gatunek stali: AISI 304
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- model: KOT-512

Cechy ogólne:

- okapy w całości wykonane są w formie zgrzewano-spawanej
- okapy o długości do L=2900 wykonane są jako jeden element, powyżej są skracane z kilku segmentów
- przy zamówieniu należy podać model i rodzaj okapu oraz długość i szerokość oraz wielkość i rozmieszczenie króćców
- filtry labiryntowe oraz króćce nawiewne i wywiewne stanowi podstawowe wyposażenie każdego okapu
- zadaniem okapów jest odprowadzanie i usuwanie z pomieszczeń nadmiaru ciepła, pary, dymu, zapachu
- ilość filtrów labiryntowych w okapie uzależniona jest od jego długości
- przez zastosowanie w okapie filtrów tłuszczowych możemy wytrącić z odprowadzonego powietrza cząstki tłuszczu, które osadzają się na ściankach filtra, jest to spowodowane siłą odśrodkową cząstek podczas przepływu zanieczyszczonego powietrza przez kanały filtra
- spadek ciśnienia w pojedynczym filtrze wielkości 500x500mm wynosi około 30 do 120 [Pa]
- wszystkie okapy w standardzie posiadają zintegrowane oświetlenie LED
- wszechstronność oświetlenia w standardzie umieszczony jest na frontowej ścianie okapu z prawej strony
- wszystkie okapy w standardzie posiadają uchwyty zlokalizowane na dachu okapu do montażu sufitowego, a okapy przyściennym dodatkowo posiadają listwę z tyłu do montażu ściennego.

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 3-5 tygodni

Szerokość (mm): 4000

Głębokość (mm): 1600

Wysokość (mm): 450

Model: KOT-512

Oświetlenie: led

Gatunek stali: AISI 304

Filtry: labiryntowe

Spadek ciśnienia (Pa): 30-120

Rozmiar filtra (mm): 500x500

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

