

Zmywarka uniwersalna z koszem 500x500 mm, pompa spustowa, pompa płukania, dozowniki chemii | Kastel FK 50 ESI PRS DD DP



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: FK 50 ESI PRS DD DP

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**13 645,62 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Topowa Zmywarka Uniwersalna Kastel FK 50 ESI PRS DD DP

Z koszem 500x500 mm, systemem PRS, pompą płukania, zasilaniem 400V i potężną mocą 6.550 W

Szukasz absolutnie bezkompromisowego rozwiązania do głównej zmywalni, które sprosta najbardziej rygorystycznym wymogom sanitarnym i najwyższemu obciążeniu? **Kastel FK 50 ESI PRS DD DP** to flagowy, najbardziej zaawansowany model w całej linii. Ta uniwersalna zmywarka gastronomiczna na kosze **500x500 mm** łączy potężną moc trójfazową (**6.550 W**) z systemem gwarantowanego ciśnienia płukania. To idealny fundament zmywalni w dużych restauracjach, hotelach, salach bankietowych oraz obiektach cateringowych.

Linia Kastel FK – Innowacja i Oszczędność w Twojej Kuchni

Zmywarki z linii **Kastel FK** to urządzenia zaprojektowane do pracy w trybie ciągłym, nastawione

na maksymalną redukcję kosztów operacyjnych przy zachowaniu najwyższych standardów higienicznych.

- Konstrukcja Heavy Duty: Urządzenie w całości wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje pełną odporność na uszkodzenia, korozję i agresywną chemię.
- Znakomita izolacja termiczna: Częściowo dwuwarstwowa konstrukcja obudowy (Partial double skinned body) **zmniejsza straty ciepła o 20 %**. Woda w komorze wolniej stygnie, co radykalnie obniża zużycie energii i ogranicza nagrzewanie się zaplecza kuchennego.
- Inteligentne sterowanie: Panel **Electronic Smart-Interface** w intuicyjny sposób wizualizuje każdy etap pracy urządzenia, ułatwiając personelowi pełną kontrolę nad procesem zmywania i wyparzania.

Zaawansowany pakiet technologiczny modelu FK 50 PRS DD DP

1. Niezależny system płukania PRS (Bojler Atmosferyczny + Break Tank)

Największa zaleta technologiczna urządzenia. W przeciwieństwie do standardowych zmywarek, system PRS ze zbiornikiem pośrednim (Break Tank) oraz dedykowaną pompą podnoszącą ciśnienie płukania (Rinse pump) całkowicie uniezależnia proces wyparzania od ciśnienia wody w sieci wodociągowej lokalu. Każdy cykl płukania odbywa się pod stałym, idealnym ciśnieniem i w rygorystycznie stabilnej, wysokiej temperaturze, gwarantując perfekcyjną dezynfekcję.

2. Potężna moc 6.550 W, zasilanie 400V i technologia Multipower

Zasilanie siłowe oraz potężna moc grzałek sprawiają, że zmywarka nagrzewa się błyskawicznie i natychmiast regeneruje temperaturę po zmianie kosza. Zaimplementowana technologia Multipower pozwala na inteligentne zarządzanie poborem prądu i optymalne dostosowanie parametrów elektrycznych zmywarki.

3. Ogromna komora (Wysokość załadunku 340 mm)

Uniwersalny kosz o wymiarach **500x500 mm** w połączeniu z wysokością użytkową komory aż do **340 mm** pozwala na jednoczesne mycie i wyparzanie tac kelnerskich, dużych talerzy obiadowych i pizzowych, pojemników gastronomicznych oraz wysokiego szkła bankietowego bez ryzyka ich uszkodzenia.

4. Pełna automatyka: Pompa spustowa (DP) i podwójne dozowniki (DD)

Wbudowana pompa spustowa (DP) pozwala odprowadzić wodę niezależnie od pozycji odpływu kanalizacyjnego w lokalu. Z kolei podwójny, elektryczny dozownik (DD)** automatycznie, precyzyjnie odmierza zarówno płyn myjący (detergent), jak i nabłyszczacz, zapewniając krystaliczną czystość bez smug.

5. Higieniczna konstrukcja monolityczna

Wytłaczany zbiornik myjący (preformed wash tank) oraz wytłaczane, gładkie prowadnice na kosze (preformed rack guides) eliminują ostre krawędzie i spawy. Zapobiega to gromadzeniu się osadów z tłuszczu i ułatwia codzienne czyszczenie komory.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Model	Kastel FK 50 ESI PRS DD DP
Wymiary zewnętrzne (WxDxH)	572 x 633 x 814 mm
Wymiary kosza	500 × 500 mm
Wydażność (kosze / h)	40 – 30 – 20 – 7
Cykle zmywania	90" – 120" – 180" – 9'
Wysokość załadunku (użytkowa)	340 mm
Zasilanie elektryczne	400V 3N / 50Hz
Moc całkowita	6550 W
System stabilizacji płukania	PRS System (Bojler atmosferyczny + Break Tank)
Pompa płukania (Rinse pump)	Tak (Wbudowana)
Pompa spustowa (DP)	Tak (Wbudowana)
Dozowanie chemii (DD)	Podwójne elektryczne: dozownik detergentu i nablyszczacza
System sterowania / Zarządzanie mocą	Electronic Smart-Interface / Multipower technology
Konstrukcja obudowy	Częściowo dwuwarstwowa (Partial double skinned body)

Najwyższa technologia w służbie gastronomii: Wybierając model Kastel FK 50 ESI PRS DD DP, inwestujesz w absolutnie najwyższy standard czystości. System PRS dba o bezkompromisowe wyparzenie, potężna moc gwarantuje ciągłość pracy w godzinach szczytu, a zaawansowana izolacja oszczędza 20% energii elektrycznej. To bezawaryjne serce profesjonalnej zmywalni na lata.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-30 dni
Szerokość (mm): 572
Głębokość (mm): 633
Wysokość (mm): 814
Zasilanie: elektryczne
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 6.55

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nablyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 340

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

