

Zmywarka do akcesoriów, kosz 570x570 mm, pompa spustowa, 685x750x1710 mm, SMEG UW5757DPS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709276683

EAN13: 8017709276683

UPC: -

Cena produktu:

**36 285,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt nie jest dostępny w sklepie internetowym. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij tutaj.

Urządzenie realizuje trzy programy pracy o czasie trwania 120, 240 sekund oraz tryb cięgi, co pozwala na dostosowanie cyklu do stopnia zabrudzenia przyborów. Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem monitoruje temperaturę mycia wynoszącą minimum 60 °C oraz płukania na poziomie 78-85 °C. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałe ciśnienie i temperaturę wody, a funkcja soft-start chroni delikatny wsad przed gwałtownym uderzeniem wody.

- Wydajność urządzenia wynosi 30 koszy na godzinę przy zużyciu 5 l wody na jeden cykl.
- Komora o wysokości załadunku 650 mm mieści blachy piekarnicze EN 600x400 oraz pojemniki GN 1/1.
- System Thermostop pilnuje, aby płukanie rozpoczęło się dopiero po osignięciu

- zaprogramowanej temperatury w bojlerze.
- Pompa spustowa automatycznie wymienia czystą wodę w trakcie cyklu, co poprawia parametry higieniczne mycia.

Konstrukcja opiera się na spawanym zbiorniku ze stali nierdzewnej AISI 304 o pojemności 36 l oraz dwustopniowym systemie filtracji. Ramiona myjące i płuczące, zarówno górne jak i dolne, wykonano ze stali nierdzewnej, co zwiększa ich trwałość w kontakcie z chemią. Dostęp do wnętrza ułatwiają dzielone i wyważone drzwi o podwójnych uszczelnieniach, redukujące hałas do poziomu 51,7 dBA.

- Dwuetapowy filtr ze stali nierdzewnej zatrzymuje zanieczyszczenia, chroniąc pompę myjącą przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Dozowniki detergentu i nabłyszczacza posiadają funkcję manualnej regulacji, co pozwala na precyzyjne ustawienie stężenia środków.
- Stopień ochrony IPX4 zabezpiecza podzespoły elektryczne przed zachlapaniem podczas pracy w zmywalni.

Zmywarka o wymiarach 685 x 750 x 1710 mm wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 9 kW. Urządzenie wyposażono w regulowane nóżki, które pozwalają na stabilne ustawienie na nierównym podłożu. Maksymalna wysokość urządzenia przy otwartych drzwiach wzrasta do 1985 mm, a głębokość do 1110 mm.

- Urządzenie dostarczane jest z węzłem doprowadzającym o długości 2,5 m oraz węzłem odpływowym 2 m.
- Przyłącze wody powinno mieć temperaturę od 5 °C do maksymalnie 60 °C.
- Pompa spustowa umożliwia odprowadzenie wody na wysokość do 800 mm powyżej poziomu posadzki.

- Kosz uniwersalny WB5757G01.
- Wąż doprowadzający wodę 2,5 m.
- Wąż odprowadzający wodę 2 m.

- W??e do detergentu i nab?yszczacza o d?ugo?ci 2,2 m.

Urz?dzenie jest przystosowane do pracy w hotelach, restauracjach, piekarniach oraz cukierniach o du?ym nat??eniu pracy. Dzi?ki wysokiej komorze za?adunkowej sprawdzi si? w szpitalach, sto?ówkach i zak?adach przemys?owych przy myciu naczy? i akcesoriów kuchennych.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 685
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1710
Model: UW5757DPS
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 570x570
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 650
Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: