

---

# Zmywarka do akcesoriów, kosz 800x1320 mm, pompa spustowa, 1450x865x2100 mm, SMEG UW60132DPS



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: 8017709281779

EAN13: 8017709281779

UPC: -

## Cena produktu:

**82 410,00 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

Opis produktu jest informacją ogólną i nie stanowi oferty. Szczegóły techniczne i cenowe podane są w cenniku.

Elektroniczne sterowanie pozwala na wybór jednego z trzech cykli pracy, w tym programu trwającego 120 sekund lub trybu cisłego. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę gotowania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Trzy pompy myjące o mocy 2200 W każda oraz funkcja Soft-start zapewniają skuteczne usuwanie zabrudzeń przy jednoczesnej ochronie zawartości kosza.

- Wydajność na poziomie 30 koszy na godzinę przy zużyciu 7,5 l wody na cykl.
  - System Thermostop gwarantuje rozpoczęcie gotowania dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury w bojlerze.
  - Wyświetlacz z 4 cyframi umożliwia bieżące monitorowanie temperatury zbiornika oraz bojlera podczas pracy.
-

- 
- Pompa spustowa realizuje cząściowy wymianę wody w trakcie cyklu, co poprawia higienę zmywania.
- 

Konstrukcja oparta na spawanym zbiorniku o pojemności 130 l wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia wysoką odporność na korozję. Dwustopniowy system filtracji ze stali nierdzewnej chroni pompy przed zanieczyszczeniami i zapobiega mętnieniu wody w komorze. Ramiona myjące i płuczące, zarówno górne jak i dolne, zostały wykonane z trwałej stali nierdzewnej.

- Zbiornik o pojemności 130 l ze stali AISI 304 ze zintegrowanym systemem filtracji.
  - Dzielone i wyważone drzwi o podwójnych ściankach ułatwiają dostęp do komory i ograniczają hałas.
  - Stopień ochrony IPX4 zabezpiecza podzespoły elektryczne przed zachlapaniem podczas codziennego czyszczenia.
- 

Zmywarka wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o łącznej mocy 18,6 kW oraz doprowadzenia wody o temperaturze od 5 °C do 60 °C. Wysokość załadunku wynosi 860 mm, co pozwala na mycie wysokich akcesoriów i blach piekarniczych. Urządzenie stoi na regulowanych nóżkach, co ułatwia poziomowanie na nierównym podłożu w miejscu montażu.

- Wymiary zewnętrzne 1450 x 865 x 2100 mm przy wysokości z otwartymi drzwiami 2430 mm.
  - Maksymalna wysokość odpływu wynosi 950 mm dzięki zintegrowanej pompie spustowej.
  - Wymagane zabezpieczenie prądowe 45 A przy zasilaniu trójfazowym 400 V 3N.
- 

- Wąż doprowadzający wodę 2,5 m.
  - Wąż odprowadzający wodę 2 m.
  - Kosz WB60132G02.
-

Urządzenie znajduje zastosowanie w dużych kuchniach hotelowych, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach przetwarzających blachy EN 600x400. Wysoka wydajność i duży koszt sprawdzają się również w szpitalach, stołówkach oraz zakładach przemysłowych.



**Cechy produktu:**

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 1450

Głębokość (mm): 865

Wysokość (mm): 2100

Model: UW60132DPS

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 18.6

### Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 600x1320

Dozownik nablyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 860

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

**Atrybuty produktu:**

### Galeria produktu: