

Zmywarka do akcesoriów, kosz 800x700 mm, pompa spustowa, 800x860x2100 mm, SMEG UW6070DPS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709281762

EAN13: 8017709281762

UPC: -

Cena produktu:

**57 810,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę o przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Instrukcja obsługi znajduje się wewnątrz urządzenia.

Model UW6070DPS oferuje trzy programy pracy o czasie trwania 120 sekund, 240 sekund oraz tryb cięgi, sterowane elektronicznie za pomocą panelu z wyświetlaczem. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę gotowania 85 °C, co w połączeniu z funkcją Thermostop zapewnia warunki do dezynfekcji. Dwie pompy myjące oraz boczne ramiona myjące rozprowadzają wodę w całej komorze, usuwając zabrudzenia z akcesoriów i blach.

- Wydajność urządzenia wynosi do 30 koszy na godzinę przy zużyciu 6 l wody na cykl.
- System soft-start płynnie zwiększa ciśnienie wody, co chroni zawartość kosza przed mechanicznymi uszkodzeniami.
- Elektroniczny panel sterowania z 4-cyfrowym wyświetlaczem monitoruje

temperatury zbiornika i bojlera w czasie rzeczywistym.

- Wysokość załadunku wynosi 860 mm, co pozwala na mycie wysokich garnków i przyborów kuchennych.

Konstrukcja oparta na spawanym zbiorniku o pojemności 70 l ze stali nierdzewnej AISI 304 została wyposażona w dwustopniowy system filtracji. Pompa spustowa z systemem cząsteczkowej wymiany wody automatycznie usuwa zanieczyszczenia w trakcie każdego cyklu mycia, utrzymując ją jako czystą. Ramiona myjące i płuczce wykonane ze stali nierdzewnej są rozmieszczone na górze, dole oraz po bokach komory.

- Dwustopniowy filtr ze stali nierdzewnej AISI 304 chroni pompę myjącą przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.
- Pompa spustowa umożliwia automatyczne usuwanie brudnej wody bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika.
- Wbudowane dozowniki detergentu i nabyszczacza z manualną regulacją zapewniają precyzyjne podawanie chemii.
- Pojedyncza ścianka konstrukcji oraz podwójne drzwi wpływają na izolację i poziom hałasu 51,7 dBA.

Urządzenie o wymiarach 800 x 860 x 2100 mm wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o łącznej mocy 12,7 kW. Maksymalna wysokość załadunku wynosi 860 mm, a przy otwartych drzwiach wysokość maszyny wzrasta do 2465 mm. Regulowane nóżki pozwalają na stabilne ustawienie zmywarki na podłożu w miejscu z dostępem do odpływu.

- Całkowita moc elektryczna urządzenia wynosi 12,7 kW przy zasilaniu trójfazowym 400 V.
- Maksymalna głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1255 mm.
- Przyłącze wody powinno mieć temperaturę od 5 °C do maksymalnie 60 °C.
- Waga netto urządzenia wynosi 244 kg, co należy uwzględnić przy planowaniu nośności podłoża.

- Kosh uniwersalny 1x WB6070G01.
- W?? doprowadzaj?cy wod? o d?ugo?ci 2,5 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? o d?ugo?ci 2 m.
- W??e do detergentu i nab?yszczacza o d?ugo?ci 2,2 m.

Zmywarka UW6070DPS jest przeznaczona do pracy w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach, gdzie konieczne jest mycie blach i przyborów. Sprawdzi si? równie? w szpitalach, domach opieki oraz w zak?adach przemys?u spo?ywczego o wysokim nat??eniu pracy.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 860

Wysokość (mm): 2100

Model: UW6070DPS

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 12.7

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 600x700

Dozownik nablyszczacza: Tak

Dozownik myj?cy: Tak

Wysokość załadunku (mm): 860

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
