

Zmywarka z systemem świeżej wody, termodezynfekcja, suszenie, pompa detergentu/nabłyszczacza, 600x600x850 mm, SMEG SWT264XD



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709269685
EAN13: 8017709269685
UPC: -

Cena produktu:

**38 130,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę o sprawdzenie! Produkt nie jest dostępny w magazynie. Proszę o sprawdzenie! Produkt nie jest dostępny w magazynie. Proszę o sprawdzenie! Produkt nie jest dostępny w magazynie.

Zmywarka obsługuje 12 naczyń w jednym cyklu, oferuje 7 automatycznych programów, w tym procesy termodezynfekcji z pukaniem w temperaturze 93 °C. System świeżej wody oraz pompa myjąca o przepływie 400 l/min zapewniają skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Wymuszony system suszenia sprawia, że naczynia są gotowe do użytku bezpośrednio po zakończeniu pracy urządzenia.

- Maksymalna wydajność urządzenia wynosi 90 naczyń na godzinę pracy.
 - Cykl termodezynfekcji osiąga stopień letalności A0 na poziomie 6.000 lub 12.000.
 - Najkrótszy cykl mycia trwa 8 min, a proces z termodezynfekcją do 34 min.
-

- Funkcja Repeat pozwala na ponowne wykorzystanie wody z ostatniego p?ukania w kolejnym cyklu.
- System blokady drzwi uniemo?liwia przerwanie cyklu termodezynfekcji w trakcie jego trwania.

Konstrukcja opiera si? na g??boko t?oczonym zbiorniku ze stali nierdzewnej AISI 304 z zaokr??glonymi naro??nikami, co u?atwia usuwanie osadów. Trzystopniowy system filtracji oraz filtry zbiornika ze stali nierdzewnej zatrzymuj? zanieczyszczenia przed pomp?. Urz?dzenie posiada zintegrowany zmi?kczacz wody z funkcj? ci?g?ej regeneracji, co chroni komponenty przed osadzaniem si? kamienia.

- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 posiada t?oczone prowadnice kosza.
- System filtracji sk?ada si? z 3 etapów oczyszczania wody wewn?trz komory.
- Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonano ze stali nierdzewnej.
- Regeneracja ?ywicy w zmi?kczaczu odbywa si? automatycznie podczas trwania cyklu mycia.

Zmywarka o wymiarach 600 x 600 x 850 mm wymaga pod??czenia do zasilania 400 V o mocy 7 kW. Urz?dzenie wyposa?ono w pomp? odp?ywow?, która umo?liwia odprowadzanie wody na wysoko?? do 1000 mm. Regulowane nó?ki pozwalaj? na stabilne ustawienie sprz?tu na nierównym pod?o?u, a g??boko?? przy otwartych drzwiach wynosi 1200 mm.

- Urz?dzenie wymaga przy??cza elektrycznego 400 V 3N~ o mocy ca?kowitej 7 kW.
- Maksymalna wysoko?? odp?ywu wody wynosi 1000 mm dzi?ki wbudowanej pompie.
- Wymiary zewn?trzne urz?dzenia to 600 x 600 x 850 mm przy wadze 74 kg.
- G??boko?? urz?dzenia przy ca?kowicie otwartych drzwiach wynosi 1200 mm.

-
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
-

- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.
- W?? detergentu (czerwony) 2,2 m.
- W?? nab?yszczacza (niebieski) 2,2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w szpitalach, domach opieki, przedszkolach oraz biurach. Temperatura p?ukania 93 °C i wydajno?? do 90 nakry? na godzin? spe?niaj? wymogi obiektów o rygorystycznym re?imie sanitarnym.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 850
Model: SWT264XD
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 7
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Zmiękcacz wody: Tak
Producent: SMEG

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: