

Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, podłączenie jednofazowe, wbudowany zmiękcacz, 440x555x695 mm, SMEG SPG403MS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709324858

EAN13: 8017709324858

UPC: -

Cena produktu:

**11 685,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka obsługuje 3 programy automatyczne przy temperaturze mycia 60 °C i płukania 83 °C. Elektroniczne sterowanie z 4-cyfrowym wyświetlaczem monitoruje temperatury zbiornika i bojlera w czasie rzeczywistym. System soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie wody, chroniąc szkło przed uszkodzeniem podczas uruchamiania pompy myjącej o mocy 290 W.

- Wydajność na poziomie 40 koszy lub 1000 kieliszków w ciągu godziny pracy.
 - Zużycie wody wynosi 3 l na jeden cykl mycia.
 - Przewit drzwi o wysokości 309 mm umożliwia załadunek wysokiego szkła.
 - System Thermostop gwarantuje rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury.
-

Konstrukcja z t?oczonym zbiornikiem o pojemno?ci 7 l i zintegrowanymi przewodnicami koszy eliminuje ostre kraw?dzie, u?atwiaj?c codzienne czyszczenie komory. 4-stopniowy system filtracji zatrzymuje zanieczyszczenia na r??nych etapach, chroni?c pompy przed zablokowaniem. Pompa spustowa realizuje cz??ciow? wymian? wody w trakcie cyklu, usuwaj?c najci??sze zabrudzenia ze zbiornika.

- Wbudowany zmi?kczacz wody z ci?g?? regeneracj? zapobiega osadzaniu si? kamienia.
- Zbiornik i panel tylny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Programy samoczyszcz?ce wspomagaj? utrzymanie higieny wn?trza urz?dzenia po zako?czeniu pracy.
- Cz??ciowa podw?jna ?cianka obni?a poziom ha?asu do 52,6 dBA.

Urz?dzenie o wymiarach 440 x 555 x 695 mm wymaga pod??czenia do sieci jednofazowej 230 V o mocy 3,1 kW. Maksymalna wysoko?? odp?ywu wynosi 600 mm dzi?ki seryjnie zamontowanej pompie spustowej. Przy??cze wody o ?rednicy DN15 powinno zapewnia? ci?nienie w zakresie 250-1000 kPa.

- Ca?kowita moc elektryczna wynosi 3,1 kW przy zasilaniu 230 V.
- G??boko?? urz?dzenia przy ca?kowicie otwartych drzwiach wynosi 882 mm.
- W zestawie znajduje si? w?? doprowadzaj?cy 1,5 m oraz w?? odprowadzaj?cy 2 m.
- Regulowane n?ki pozwalaj? na stabilne ustawienie zmywarki na pod?o?u.

- 2 kosze uniwersalne PB40G01.
- 1 kosz na sztu?ce PHOOS01.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.
- Elektroniczny dozownik detergentu i nab?yszczacza.

Zmywarka jest przeznaczona do pracy w barach, kawiarniach, enotekach oraz punktach szybkiej gastronomii. Sprawdza się również w restauracjach, hotelach oraz piekarniach i cukierniach wymagających wydajnego mycia szkła i sztućców.

Model: SPG403MS
Kolor: srebrny
Moc: 3.1 kW
Ciężar: 45 kg
Wymiary: 440 x 555 x 695 mm
Głębokość: 555 mm
Wysokość: 695 mm
Szerokość: 440 mm

Model: SPG403MS
Kolor: srebrny
Moc: 3.1 kW
Ciężar: 45 kg
Wymiary: 440 x 555 x 695 mm
Głębokość: 555 mm
Wysokość: 695 mm
Szerokość: 440 mm

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 440

Głębokość (mm): 555

Wysokość (mm): 695

Model: SPG403MS

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 3.1

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nabojszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość ładunku (mm): 309

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



