

Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, podłączenie jednofazowe, system płukania HTR, 440x555x695 mm, SMEG SPG405M



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709324865

EAN13: 8017709324865

UPC: -

Cena produktu:

**10 947,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis produktu jest tylko informacją i nie stanowi oferty. Szczegóły techniczne i cenowe podane w cenniku.

Zmywarka oferuje 3 automatyczne programy pracy sterowane elektronicznie, które dostosowują parametry do stopnia zabrudzenia szkła i sztućców. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje temperaturę płukania 83-85 °C oraz stabilne ciśnienie wody, co zapewnia dezynfekcję. Funkcja soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej o mocy 290 W, chroniąc delikatne kieliszki przed uszkodzeniem mechanicznym. Elektronicznie sterowane dozowniki precyzyjnie podają środki chemiczne, przy czym zużycie nabłyszczacza wynosi 0,4 l/h.

- Wydajność maksymalna wynosi 40 koszy na godzinę, co pozwala umyć do 1000 kieliszków.
- Zużycie wody w jednym cyklu mycia wynosi 3 l.

- Minimalna temperatura mycia to 60 °C, a p?ukania 83 °C.
- System Thermostop pilnuje zachowania zadanych temperatur w zbiorniku i bojlerze.

Konstrukcja opiera si? na t?oczonym zbiorniku o pojemno?ci 7 l wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304, pozbawionym ostrych kraw?dzi dla ?atwiejszego usuwania osadów. 4-stopniowy system filtracji zatrzymuje zanieczyszczenia na r?nych poziomach, chroni?c pompy i zapobiegaj?c m?tnieniu wody w komorze. Pompa spustowa z systemem cz??ciowej wymiany wody usuwa najbrudniejsz? frakcj? cieczy w trakcie trwania cyklu mycia.

- Zbiornik o pojemno?ci 7 l posiada zintegrowane, t?oczone przewodnice kosza.
- Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonano ze stali nierdzewnej oraz tworzywa.
- Urz?dzenie posiada programy samoczyszcz?ce u?atwiaj?ce konserwacj? po zako?czeniu pracy.
- Cz??ciowa podw?jna ?cianka obudowy ogranicza emisj? ha?asu do poziomu 52,6 dBA.

Zmywarka o wymiarach 440 x 555 x 695 mm wymaga pod??czenia do sieci jednofazowej 230 V o mocy 3,1 kW. Prze?wit drzwi wynosz?cy 309 mm pozwala na swobodny za?adunek wysokiego szk?a barowego. Urz?dzenie wyposa?ono w regulowane n?ki oraz w??e doprowadzaj?ce i odprowadzaj?ce wod? o d?ugo?ci odpowiednio 1,5 m i 2 m.

- Ca?kowita moc elektryczna urz?dzenia wynosi 3,1 kW przy napi?ciu 230 V.
- Maksymalna wysoko?? odp?ywu wynosi 600 mm dzi?ki wbudowanej pompie spustowej.
- G??boko?? urz?dzenia przy ca?kowicie otwartych drzwiach wynosi 890 mm.
- Stopie? ochrony IPX4 zabezpiecza podzespo?y przed zachlapaniem.

- 1x kosz na sztu?ce PHOOS01.
- 2x kosze uniwersalne PB40G01.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.

- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.
- Dozownik detergentu i nab?yszczacza.

Urz?dzenie jest przeznaczone do pracy w barach, kawiarniach, enotekach oraz restauracjach, gdzie kluczowa jest wydajno?? na poziomie 40 koszy na godzin?. Sprawdzi si? r?wnie? w piekarniach i punktach szybkiej gastronomii wymagaj?cych szybkiego obrotu czystym szk?em.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szeroko?? (mm): 440
Gł?boko?? (mm): 555
Wysoko?? (mm): 695
Model: SPG405M
Napi?cie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 3.1
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 400 x 400
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myj?cy: Tak
Wysoko?? załadunku (mm): 309
Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

